OTTOSEAL® S 121

CE 0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija

2014

OC0121B

EN 15651 - 3, EN 15651 - 4

Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga, neutraliai kietėjanti
skirta naudoti santechnikos srityje
pėsčiųjų takams

- Tipas S, PW INT
- Kondicionavimas: A metodu
- Pagrindas: stiklas
- Parengiamasis apdorojimas: OTTO Cleanprimer 1226

3/4-1	Reakcija į ugnį	E klasė
3/4-2	Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų cheminių medžiagų išsiskyrimas	NPD
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas		
3-3	Stabilumas	≤ 3 mm
3-4	Tūrio nuostoliai	≤ 20 %
4-4	Tūrio nuostoliai	≤ 15 %
3-5	Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui, po panardinimo į vandenį	NF
3-12	Mikrobiologinis augimas	0
4-13	Tempiamasis stipris veikiant išankstiniam įtempiui	NF
4-14	Atsparumas plėšimui	NF
3/4-20	Ilgaamžiškumas – sukibimo geba / pailgėjimas esant skirtingai temperatūrai	NF