# Deklaracja właściwości

Nr DW/DoP-Nr. OC0121B

USZCZELNIANIE I KLEJENIE

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | Kod rozpoznawczy typu produktu: | OTTOSEAL® S 121 |
| **2.** | Nr ident.: | Numer partii patrz opakowanie produktu |
| **3.** | Przeznaczenie: | 1-komponentowy silikonowy materiał uszczelniający, usieciowany środkiem neutralnym, do stosowania w branży sanitarnej oraz do dróg dla pieszych, typ **XS 1** i **PW INT 12,5 E**, kondycjonowanie A, materiał nośny: szkło, obróbka wstępna: OTTO Cleanprimer 1226 |
| **4.** | Producent: | Hermann Otto GmbH<br>Krankenhausstraße 14<br>83413 Fridolfing |
| **5.** | Pełnomocnik: | - |
| **6.** | System oceny niezmienności właściwości: | 3 plus 3 |
| **7.** | Norma zharmonizowana: | EN 15651 - 3: 2012-12, EN 15651 - 4: 2012-12 |
| **8.** | Jednostka notyfikowana: | ift Rosenheim GmbH (nr NB 0757) jako notyfikowane laboratorium badawcze w systemie 3 przeprowadziło pierwsze badania i sporządziło raporty kontrolne i klasyfikacyjne. |

**9.** Istotne cechy:

| **Istotna cecha** | | **Właściwość** | **Zharmonizowana specyfikacja techniczna** |
|---|---|---|---|
| 3/4-1 | Palność | E | EN 15651 - 3: 2012-12<br>EN 15651 - 4: 2012-12 |
| 3/4-2 | Uwalnianie chemikaliów szkodliwych dla zdrowia i/lub środowiska | NPD | |
| Przepuszczalność dla wody i powietrza | | | |
| 3-3 | Odporność na spływanie | ≤ 3 mm | |
| 3-4 | Strata objętości | ≤ 20% | |
| 4-4 | Strata objętości | ≤ 15% | |
| 3-5 | Charakterystyka rozciągania, tzn. charakterystyka rozciągliwości pod wstępnym naprężeniem po zanurzeniu w wodzie | NF | |
| 3-12 | Rozwój mikrobiologiczny | 0 | |
| 4-13 | Charakterystyka rozciągania pod wstępnym naprężeniem | NF | |
| 4-14 | Wytrzymałość na rozrywanie | NF | |
| 3/4-20 | Wytrzymałość – charakterystyka przyczepności / rozciągliwości w różnych temperaturach | NF | |

# Deklaracja właściwości

Nr DW/DoP-Nr. OC0121B

**10.** Właściwość produktu określonego w punktach 1 i 2 odpowiada deklarowanej właściwości określonej w punkcie 9.

Odpowiedzialnym za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości jest wyłącznie producent określony w punkcie 4.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Fridolfing, 21.10.2021

Nikolaus Auer
kierownik Działu
Technologii Zastosowań i Rozwoju

Isabella Schubert
dypl. inżynier ekonomista
asystentka kierownika Działu Technologii Zastosowań i Rozwoju

**[pl]**

NF = no failure / zaliczone

NPD = no performance determined / właściwości nie określone

Objaśnienie numeracji zasadniczych charakterystyk:
Pierwsze cyfry przed myślnikiem oznaczają odpowiednią część normy EN 15651, dla której deklarowane są właściwości użytkowe (np. „1-3" oznacza deklarowane właściwości użytkowe zgodnie z normą DIN EN 15651 – część 1 w odniesieniu do „stabilności"). Jeżeli różne części normy DIN EN 15651 podają tę samą wartość progową dla tej samej zasadniczej charakterystyki, numery odpowiednich części serii norm DIN EN 15651 są wymienione przed myślnikiem i oddzielone ukośnikiem (np. „1/2/3-3 = stabilność:
≤ 3 mm").
Liczba za myślnikiem oznacza daną zasadniczą charakterystykę, specjalnie do niej przyporządkowaną.