Prestandadeklaration

LE/DoP-nr OC0121B

1.	Produkttypens identifieringskod:	OTTOSEAL® S 121
2.	Ident.- nr:	Batchnummer, se produktens förpackning
3.	Användningsområde:	1-komponents silikontätningsmedel, neutralt tvärbundet, tätningsmedel för användning i sanitär anläggning och för gångvägar, typ **XS 1** och **PW INT 12,5 E**, konditionering A, substrat: Glas, förbehandling: OTTO Cleanprimer 1226
4.	Tillverkare:	Hermann Otto GmbH Krankenhausstraße 14 83413 Fridolfing
5.	Representant:	-
6.	System för bedömning av prestanda:	3 plus 3
7.	Harmoniserad standard:	EN 15651 - 3: 2012-12, EN 15651 - 4: 2012–12
8.	Anmält organ:	ift Rosenheim GmbH (NB-nr 0757) har i egenskap av anmält provningslaboratorium i system 3 genomfört förstagångsprovningarna och utfärdat provnings- och klassificeringsrapporterna.

9. Viktiga egenskaper:

Viktig egenskap		Prestanda	Harmoniserad tekn. specifikation
3/4–1	Reaktion vid brandpåverkan	E	EN 15651 - 3: 2012-12 EN 15651 - 4: 2012–12
3/4–2	Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD	
Vatten- och lufttäthet			
3–3	Stabilitet	≤ 3 mm	
3–4	Volymförlust	≤ 20 %	
4–4	Volymförlust	≤ 15 %	
3–5	Dragbeteende dvs. töjningsbeteende vid förspänning efter nedsänkning i vatten	NF	
3–12	Mikrobiologisk tillväxt	0	
4–13	Dragbeteende under förspänning	NF	
4–14	Brottgräns	NF	
3/4–20	Hållbarhet - Vidhäftnings- /töjningsegenskaper vid olika temperaturer	NF	

Prestandadeklaration

LE/DoP-nr OC0121B

10. Produktens prestanda enligt nummer 1 och nummer 2 motsvarar angivna prestandan enligt nummer 9.

Ansvarig för framtagningen av prestandadeklarationen är uteslutande tillverkaren enligt nummer 4.

Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:

Fridolfing, 2021-10-21

Nikolaus Auer
Områdeschef
Användarteknik och utveckling

Isabella Schubert
Examen i industriell teknik
Chefsassistent för användningsteknik och utveckling

[sv]

NF = no failure/godkänt

NPD = no performance determined/inga fastställda prestanda

Förklaring av numreringen för de viktiga egenskaperna:
De första siffrorna före bindestrecket står för respektive del i EN 15651 som prestandan anges för (t.ex. "1–3" står för de angivna prestandan enligt DIN EN 15651-del 1 för "uthålligheten") . Om de olika delarna i DIN EN 15651 anger samma tröskelvärde för samma viktiga egenskap är numren för de respektive delarna i DIN EN 15651-standardserien förtecknade framför bindestrecket och avskilda med ett snedstreck (t.ex. "1/2/3–3 = uthållighet: ≤ 3 mm").
Numren bakom bindestrecket står för respektive viktig egenskap och ingår i denna.