Izjava o zmogljivosti

IZ/DoP-št. OC0121B

1.	Identifikacijska koda tipa izdelka:	OTTOSEAL® S 121
2.	ID št.:	Za številko šarže glejte embalažo izdelka
3.	Namen uporabe:	1-komponentna silikonska tesnilna snov, nevtralno zamreževanje, tesnilna snov za uporabo v sanitarnih območjih in za steze za pešce, tip **XS 1** in **PW INT 12,5 E**, kondicioniranje A, nosilna snov: steklo, predobdelava: OTTO Cleanprimer 1226
4.	Proizvajalec:	Hermann Otto GmbH Krankenhausstraße 14 83413 Fridolfing
5.	Pooblaščenec:	-
6.	Sistem za ocenjevanje nespremenljivosti lastnosti:	3 plus 3
7.	Usklajeni standard:	EN 15651-3: 2012-12, EN 15651-4: 2012-12
8.	Priglašeno mesto:	ift Rosenheim GmbH (NB-št. 0757) je kot priglašeni testni laboratorij po sistemu 3 izvedel prve teste in izdal poročila o testih in poročilo o klasifikaciji.

9. Bistvene značilnosti:

Bistvena značilnost		**Zmogljivost**	**usklajene tehn. specifikacije**
3/4-1	Požarne lastnosti	E	EN 15651-3: 2012-12 EN 15651-4: 2012-12
3/4-2	Sproščanje za zdravje in/ali okolje škodljivih kemikalij	NPD	
Zračna in vodna neprepustnost			
3-3	Stabilnost	≤ 3 mm	
3-4	Izguba prostornine	≤ 20 %	
4-4	Izguba prostornine	≤ 15 %	
3-5	Obnašanje pri natezanju, tj. raztezanje pod prednapetostjo po potapljanju v vodo	NF	
3-12	Mikrobiološka rast	0	
4-13	Obnašanje pri natezanju pod prednapetostjo	NF	
4-14	Pretržna trdnost	NF	
3/4-20	Trajnost – lepljenje/raztezanje pri različnih temperaturah	NF	

Izjava o zmogljivosti

IZ/DoP-št. OC0121B

10. Zmogljivost izdelka skladno s številkami 1 in 2 ustreza izjavljeni zmogljivosti skladno s številko 9.

Odgovorna oseba za izdajo izjave o zmogljivosti je izključno proizvajalčeva skladno s številko 4.

Podpisani za proizvajalca in v imenu proizvajalca v:

Fridolfing, 21. 10. 2021

Nikolaus Auer
Področni vodja
Tehnika nanašanja in razvoj

Isabella Schubert
Dipl. ind. inženirka
Asistentka vodje oddelka Tehnika nanašanja in razvoj

[sl]

NF = no failure/brez motenj

NPD = no performance determined/zmogljivost ni ugotovljena

Razlaga številčenja bistvenih značilnosti:
Prve številke pred vezajem označujejo posamezni del EN 15651, ki se nanašajo na zmogljivost (npr. »1-3« pomeni deklarirano zmogljivost skladno z DIN EN 15651-del 1 za »stabilnost«). V primeru, da je za različne dele DIN EN 15651 za isto pomembno značilnost navedena enaka zgornja vrednost, so številke ustreznih delov vrste standarda DIN EN 15651 navedene pred vezajem in ločene s poševnico (npr. »1/2/3-3 = stabilnost: ≤ 3 mm«).
Številka za vezajem predstavlja posamezno pomembno značilnost in je tej ustrezno dodeljena.