# Toimivusdeklaratsioon

LE/DoP-Nr. OC0207B

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | Tootetüübi tunnuskood: | OTTOSEAL® A 207 |
| **2.** | Ident. nr: | Partii numbrit vt toote pakendilt |
| **3.** | Kasutuseesmärk: | 1-komponentne akrüül-tihendusaine, kasutamiseks fassaadil, tüüp **F EXT-INT 12,5 P**, konditsioneerimine A, kandematerjal: Mört M1, eeltöötlus: OTTO Primer 1105 |
| **4.** | Tootja: | Hermann Otto GmbH<br>Krankenhausstraße 14<br>83413 Fridolfing |
| **5.** | Volinik: | - |
| **6.** | Süsteem toimivuskindluse hindamiseks: | 3 pluss 3 |
| **7.** | Harmoniseeritud normid: | EN 15651 - 1: 2012-12 |
| **8.** | Teavitatud asutus: | SKZ Tecona GmbH (NB nr 1213) on teostanud teavitatud kontrollimislaborina süsteemis 3 esmased kontrollimised ja väljastanud kontrollraporti. |

**9.** Olulised tunnused:

| **Oluline tunnus** | | **Sooritus** | **Harmoniseeritud tehn. Spetsifikatsioon** |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Põlemiskäitumine | E | EN 15651 - 1: 2012-12 |
| 1-2 | Tervise- ja/või keskkonnaohtlike kemikaalide pääst | NPD | |
| Vee- ja õhutihedus | | | |
| 1-3 | Seisvus | ≤ 3 mm | |
| 1-4 | Mahukadu | ≤ 25% | |
| 1-9 | Tõmbekäitumine, s.t venimiskäitumine pärast vette kastmist (temperatuuril 23 °C) | ≤ 100% | |
| 1-19 | Kestvus – nakke-/venimiskäitumine konstantsel temperatuuril | NF | |

**10.** Toote sooritusvõime numbrite 1 ja 2 kohaselt vastab numbriga 9 deklareeritud sooritusvõimele.

Toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab ainuüksi tootja vastavalt numbrile 4.
Allkirjastanud tootja jaoks ja tootja nimel:

Fridolfing, 17.08.2021

Nikolaus Auer
Osakonna juhataja
Rakendustehnika ja arendamine

Frank Bechmann
Keemiainsener
PU/STP tööstuse rakendustehnika ja arendamise osakonna juhataja

**[ee]**

NF = no failure/läbinud

NPD = no performance determined/sooritust ei tuvastatud

Selgitus oluliste tunnuste nummerdamise kohta:
esimesed numbrid sidekriipsu ees tähistavad standardi EN 15651 osa, mille kohta sooritust kinnitatakse (nt „1-3“ tähistab kinnitatud sooritust vastavalt standardi DIN EN 15651 osale 1 „seisvuse“ kohta) . Kui erinevad standardi DIN EN 15651 osad määravad sama olulise tunnuse kohta samasuguse läviväärtuse, loetletakse vastavad standardi DIN EN 15651 standarditeseeria osad sidekriipsu ees ja eraldatakse kaldkriipsu abil (nt „1/2/3-3 = seisvus: ≤ 3 mm“).
Number sidekriipsu taga tähistab vastavat olulist tunnust ja on sellele spetsiifiliselt määratud.