Teljesítmény nyilatkozat

LE/DoP-sz. OC0207B

1.	Terméktípus azonosító kód:	OTTOSEAL® A 207
2.	Azon. sz.:	A sorozat számot lásd a termék csomagolásán
3.	Rendeltetés:	1 komponensű akril tömítőanyag, tömítőanyag homlokzaton történő használatra, típus: **F EXT-INT 12,5 P**, „A" kondicionálás, alapfelület: M1 habarcs, előkezelés: OTTO Primer 1105
4.	Gyártó:	Hermann Otto GmbH Krankenhausstraße 14 83413 Fridolfing
5.	Meghatalmazott:	-
6.	A teljesítmény tartósságának értékelési rendszere:	3 plusz 3
7.	Harmonizált szabvány:	EN 15651 - 1: 2012-12
8.	Nyilvántartott hely:	Nyilvántartott vizsgáló laborként az SKZ Tecona GmbH (NB-sz. 1213) 3-as rendszerben elvégezte az első vizsgálatokat és kiállította a vizsgálati jelentéseket.

9. Lényeges jellemzők:

Lényeges jellemző		**Teljesítmény**	**harmonizált műszaki specifikációk**
1-1	Tűzállósági osztályba sorolás	E	EN 15651 - 1: 2012-12
1-2	Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	NPD	
Vízzáróság és légzáróság			
1-3	Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
1-4	Térfogatváltozás	≤ 25%	
1-9	Viselkedés húzásra, azaz nyúlási viselkedés vízbe merítés után (23°C-on)	≥ 100%	
1-19	Tartósság – Tapadási/nyúlási viselkedés állandó hőmérsékleten	nincs hiba	

10. A termék teljesítménye az 1. és 2. szám szerint megfelel a 9. szám szerint nyilatkozott teljesítménynek.

A teljesítmény nyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. szám szerinti gyártó a felelős.
A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Fridolfing, 2021.08.17.

Nikolaus Auer
Területi vezető
Alkalmazástechnológia és fejlesztés

Frank Bechmann
Dipl. vegyészmérnök
Fejlesztési vezető PU/STP ipari alkalmazástechnika és fejlesztés

[hu]

NF = no failure/nincs hiba

NPD = no performance determined/ nincs teljesítőképesség meghatározva

A lényeges jellemzők számozásának magyarázata:
A kötőjel előtti első számjegyek az EN 15651 azon részét jelölik, amelyre vonatkozóan a teljesítmény megadják (pl. az „1-3" a DIN EN 15651-1. rész szerinti, „megfolyási ellenállásra" vonatkozóan megadott teljesítményt jelöli). Ha a DIN EN 15651 különböző részei ugyanazt a küszöbértéket írják elő ugyanarra a lényeges jellemzőre, akkor a DIN EN 15651 szabványsorozat megfelelő részeinek számai a kötőjel előtt per jellel elválasztva szerepelnek (pl. „1/2/3-3 = megfolyási ellenállás: ≤ 3 mm").
A kötőjel mögötti szám az adott lényeges jellemzőt jelöli, és kifejezetten hozzá van rendelve.