Prestandadeklaration

LE/DoP-Nr. OC0207B

1.	Produkttypens identifieringskod:	OTTOSEAL® A 207
2.	Ident.- nr:	Batchnummer, se produktens förpackning
3.	Användningsområde:	1-komponents akryltätningsmedel, tätningsmedel för användning i fasaden, typ **F EXT-INT 12,5 P**, konditionering A, substrat: Murbruk M1, förbehandling: OTTO Primer 1105
4.	Tillverkare:	Hermann Otto GmbH Krankenhausstraße 14 83413 Fridolfing
5.	Representant:	-
6.	System för bedömning av prestanda:	3 plus 3
7.	Harmoniserad standard:	EN 15651 - 1: 2012-12
8.	Anmält organ:	SKZ Tecona GmbH (NB-nr 1213) har i egenskap av anmält provningslaboratorium i system 3 genomfört förstagångsprovningarna och utfärdat provningsrapporten.

9. Viktiga egenskaper:

Viktig egenskap		**Prestanda**	**Harmoniserad tekn. specifikation**
1-1	Reaktion vid brandpåverkan	E	EN 15651 - 1: 2012-12
1-2	Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD	
Vatten- och lufttäthet			
1-3	Stabilitet	≤ 3 mm	
1-4	Volymförlust	≤ 25 %	
1-9	Dragbeteende, dvs. töjningsegenskaper efter nedsänkning i vatten (vid 23 °C)	≤ 100 %	
1-19	Hållbarhet - Vidhäftnings-/töjningsegenskaper vid konstant temperatur	NF	

10. Produktens prestanda enligt nummer 1 och nummer 2 motsvarar angivna prestandan enligt nummer 9.

Ansvarig för framtagningen av prestandadeklarationen är uteslutande tillverkaren enligt nummer 4.
Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:

Fridolfing, 2021-08-17

Nikolaus Auer
Områdeschef
Användningsteknik och utveckling

Frank Bechmann
Leg. kemitekniker
Utvecklingschef PU/STP för industriell användningsteknik och utveckling

[sv]

NF = no failure/godkänt

NPD = no performance determined/inga fastställda prestanda

Förklaring av numreringen för de viktiga egenskaperna:
De första siffrorna före bindestrecket står för respektive del i EN 15651 som prestandan anges för (t.ex. "1-3" står för de angivna prestandan enligt DIN EN 15651-del 1 för "uthålligheten") . Om de olika delarna i DIN EN 15651 anger samma tröskelvärde för samma viktiga egenskap är numren för de respektive delarna i DIN EN 15651-standardserien förtecknade framför bindestrecket och avskilda med ett snedstreck (t.ex. "1/2/3-3 = uthållighet: ≤ 3 mm").
Numren bakom bindestrecket står för respektive viktig egenskap och ingår i denna.