

Kleuradviezen

OTTOSEAL® S 100

De premium sanitairsilicone

Ardex

Index: 30.04.2024

FK Belastungsfuge	OTTOSEAL® S 100	
basalt	C67	antraciet
grau	C18	sanitairgrijs
G10 Premium Flex-Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	fluweelzwart
bahamabeige	C6672	zandbeige
balibraun	C05	bruin
basalt	C67	antraciet
dunkelbraun	C21	bali
grau	C18	sanitairgrijs
hellgrau	C787	flashgrijs
jasmin	C08	jasmijn
jurabeige	C103	sahara
pergamon	C84	pergamon
	C8684	mat pergamon
sandbeige	C6672	zandbeige
sandgrau	C1010	grijsrood
silbergrau	C230	nevel
steingrau	C18	sanitairgrijs
weiß	C116	sneeuw wit
zementgrau	C79	steengrijs
G4 Basic Fugenmörtel schmal 1-6 mm	OTTOSEAL® S 100	
silbergrau	C230	nevel
G6 Flex-Fugenmörtel 1-6 mm	OTTOSEAL® S 100	
brillantweiß	C01	wit
	C8687	mat wit
hellgrau	C787	flashgrijs
pergamon	C84	pergamon
	C8684	mat pergamon
silbergrau	C230	nevel
zementgrau	C79	steengrijs

Kleuradviezen

OTTOSEAL® S 100

De premium sanitairsilicone

Ardex

Index: 30.04.2024

G8S Flex-Fugenmörtel 1-6mm - schnell	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	fluweelzwart
basalt	C67	antraciet
grau	C18	sanitairgrijs
hellgrau	C787	flashgrijs
jurabeige	C103	sahara
pergamon	C84	pergamon
	C8684	mat pergamon
sandbeige	C6672	zandbeige
sandgrau	C1010	grijsrood
silbergrau	C230	nevel
steingrau	C18	sanitairgrijs
weiß	C01	wit
zementgrau	C79	steengrijs
G9S Flex-Fugenmörtel 2-15 mm schnell	OTTOSEAL® S 100	
basalt	C67	antraciet
grau	C18	sanitairgrijs
zementgrau	C79	steengrijs
GK Belastungsfuge ab 4 mm	OTTOSEAL® S 100	
grau	C18	sanitairgrijs
sandbeige	C6672	zandbeige
RG 12 1-6 Feine Epoxifuge	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	fluweelzwart
bahamabeige	C6672	zandbeige
basalt	C67	antraciet
grau	C18	sanitairgrijs
sandgrau	C1010	grijsrood
silbergrau	C230	nevel
weiß	C116	sneeuw wit
WA Epoxifuge	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	fluweelzwart
grau	C52	platinagrijs
silbergrau	C230	nevel
weiß	C01	wit
	C8687	mat wit

Deze kleuradviezen voor fabrieksmatig aangemengde voegmortels en de bijpassende afdichtingkiten van OTTO zijn opgesteld zonder rekening met de kleuren van de vloer/wandbekledingen te houden. Uiteindelijk is de optische verschijning van de kleur van het verlegde materiaal ter plaatse uitslaggevend voor de kleurkeuze van de te gebruiken afdichtingkit. De voor uw liggende tabel is een vrijblijvende suggestie. Vraag voor uw eigen kleurvergelijkingen altijd de meest recente kleurenkaart van het betreffende product met de originele kleurenmonsters erop aan! Houd er rekening mee dat door omstandigheden op de bouwplaats en uiteenlopende verwerkingstechnieken voor de voegmortels kleurafwijkingen kunnen ontstaan. Technische informatie en verwerkingsadviezen vindt u in de betreffende specificatiebladen. Deze tabel wordt naar behoefte geupdate. Met deze kleurvergelijkingen worden alle voorgaande tabellen nietig.



Afdichtingkiten • Lijmen

Kleuradviezen

OTTOSEAL® S 105

De sanitairsilicone

Ardex

Index: 30.04.2024

FK Belastungsfuge	OTTOSEAL® S 105	
basalt	C67	antraciet
grau	C18	sanitairgrijs
G10 Premium Flex-Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 105	
bahamabeige	C1106	strandbeige
balibraun	C05	bruin
basalt	C67	antraciet
grau	C18	sanitairgrijs
hellgrau	C787	flashgrijs
jasmin	C08	jasmijn
jurabeige	C10	bahamabeige
pergamon	C84	pergamon
sandbeige	C1106	strandbeige
silbergrau	C230	nevel
steingrau	C18	sanitairgrijs
weiß	C116	sneeuw wit
zementgrau	C79	steengrijs
G4 Basic Fugenmörtel schmal 1-6 mm	OTTOSEAL® S 105	
silbergrau	C230	nevel
G6 Flex-Fugenmörtel 1-6 mm	OTTOSEAL® S 105	
brillantweiß	C01	wit
hellgrau	C787	flashgrijs
pergamon	C84	pergamon
silbergrau	C230	nevel
zementgrau	C79	steengrijs
G8S Flex-Fugenmörtel 1-6mm - schnell	OTTOSEAL® S 105	
basalt	C67	antraciet
grau	C18	sanitairgrijs
hellgrau	C787	flashgrijs
jurabeige	C10	bahamabeige
pergamon	C84	pergamon
sandbeige	C1106	strandbeige
silbergrau	C230	nevel
steingrau	C18	sanitairgrijs
weiß	C01	wit
zementgrau	C79	steengrijs
G9S Flex-Fugenmörtel 2-15 mm schnell	OTTOSEAL® S 105	
basalt	C67	antraciet
grau	C18	sanitairgrijs
zementgrau	C79	steengrijs

Deze kleuradviezen voor fabrieksmatig aangemengde voegmortels en de bijpassende afdichtingkiten van OTTO zijn opgesteld zonder rekening met de kleuren van de vloer/wandbekledingen te houden. Uiteindelijk is de optische verschijning van de kleur van het verlegde materiaal ter plaatse uitslaggevend voor de kleurkeuze van de te gebruiken afdichtingkit. De voor uw liggende tabel is een vrijblijvende suggestie. Vraag voor uw eigen kleurvergelijkingen altijd de meest recente kleurenkaart van het betreffende product met de originele kleurenmonsters erop aan! Houd er rekening mee dat door omstandigheden op de bouwplaats en uiteenlopende verwerkingstechnieken voor de voegmortels kleurafwijkingen kunnen ontstaan. Technische informatie en verwerkingsadviezen vindt u in de betreffende specificatiebladen. Deze tabel wordt naar behoefte geupdate. Met deze kleurvergelijkingen worden alle voorgaande tabellen nietig.

Kleuradviezen

OTTOSEAL® S 105

De sanitairsilicone

Ardex

Index: 30.04.2024

GK Belastungsfuge ab 4 mm	OTTOSEAL® S 105	
grau	C18	sanitairgrijs
sandbeige	C1106	strandbeige
RG 12 1-6 Feine Epoxifuge	OTTOSEAL® S 105	
bahamabeige	C1106	strandbeige
basalt	C67	antraciet
grau	C18	sanitairgrijs
silbergrau	C230	nevel
weiß	C116	sneeuw wit
WA Epoxifuge	OTTOSEAL® S 105	
grau	C52	platinagrijs
silbergrau	C230	nevel
weiß	C01	wit



Afdichtingkiten • Lijmen

Kleuradviezen

OTTOSEAL® S 125

De geurarme vloer- en sanitairsilicone

Ardex

Index: 30.04.2024

FK Belastungsfuge	OTTOSEAL® S 125	
basalt	C137	antracietgrijs
grau	C18	sanitairgrijs
G10 Premium Flex-Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 125	
anthrazit	C376	antraciet
balibraun	C05	bruin
basalt	C137	antracietgrijs
grau	C8338	mat steengrijs
hellgrau	C7047	RAL 7047
jasmin	C112	helderjasmijn
pergamon	C112	helderjasmijn
silbergrau	C7047	RAL 7047
steingrau	C6834	mat sanitairgrijs
weiß	C116	sneeuwwit
G4 Basic Fugenmörtel schmal 1-6 mm	OTTOSEAL® S 125	
silbergrau	C7047	RAL 7047
G6 Flex-Fugenmörtel 1-6 mm	OTTOSEAL® S 125	
brillantweiß	C01	wit
hellgrau	C7047	RAL 7047
pergamon	C112	helderjasmijn
silbergrau	C7047	RAL 7047
G8S Flex-Fugenmörtel 1-6mm - schnell	OTTOSEAL® S 125	
anthrazit	C376	antraciet
basalt	C137	antracietgrijs
grau	C18	sanitairgrijs
hellgrau	C7047	RAL 7047
pergamon	C112	helderjasmijn
silbergrau	C7047	RAL 7047
steingrau	C18	sanitairgrijs
weiß	C01	wit
G9S Flex-Fugenmörtel 2-15 mm schnell	OTTOSEAL® S 125	
basalt	C137	antracietgrijs
grau	C8338	mat steengrijs
GK Belastungsfuge ab 4 mm	OTTOSEAL® S 125	
grau	C18	sanitairgrijs

Kleuradviezen

OTTOSEAL® S 125

De geurarme vloer- en sanitairsilicone

Ardex

Index: 30.04.2024

RG 12 1-6 Feine Epoxifuge	OTTOSEAL® S 125	
anthrazit	C376	antraciet
basalt	C137	antracietgrijs
grau	C18	sanitairgrijs
silbergrau	C7047	RAL 7047
weiß	C116	sneeuwwit
WA Epoxifuge	OTTOSEAL® S 125	
anthrazit	C376	antraciet
grau	C8338	mat steengrijs
silbergrau	C7047	RAL 7047
weiß	C116	sneeuwwit

Deze kleuradviezen voor fabrieksmatig aangemengde voegmortels en de bijpassende afdichtingkiten van OTTO zijn opgesteld zonder rekening met de kleuren van de vloer/wandbekledingen te houden. Uiteindelijk is de optische verschijning van de kleur van het verlegde materiaal ter plaatse uitslaggevend voor de kleurkeuze van de te gebruiken afdichtingkit. De voor uw liggende tabel is een vrijblijvende suggestie. Vraag voor uw eigen kleurvergelijkingen altijd de meest recente kleurenkaart van het betreffende product met de originele kleurenmonsters erop aan! Houd er rekening mee dat door omstandigheden op de bouwplaats en uiteenlopende verwerkingstechnieken voor de voegmortels kleurafwijkingen kunnen ontstaan. Technische informatie en verwerkingsadviezen vindt u in de betreffende specificatiebladen. Deze tabel wordt naar behoefte geupdate. Met deze kleurvergelijkingen worden alle voorgaande tabellen nietig.



Afdichtingkiten • Lijmen

Kleuradviezen

OTTOSEAL® S 70

De premium natuursteen silicone

Ardex

Index: 30.04.2024

FK Belastungsfuge	OTTOSEAL® S 70	
basalt	C137	antracietgrijs
grau	C18	sanitairgrijs
G10 Premium Flex-Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	antraciet
bahamabeige	C1110	zandsteenbeige
balibraun	C05	bruin
basalt	C137	antracietgrijs
grau	C18	sanitairgrijs
hellgrau	C787	flashgrijs
jasmin	C08	jasmijn
jurabeige	C10	bahamabeige
pergamon	C84	pergamon
sandbeige	C1110	zandsteenbeige
silbergrau	C230	nevel
steingrau	C18	sanitairgrijs
weiß	C01	wit
G4 Basic Fugenmörtel schmal 1-6 mm	OTTOSEAL® S 70	
silbergrau	C230	nevel
G6 Flex-Fugenmörtel 1-6 mm	OTTOSEAL® S 70	
brillantweiß	C01	wit
hellgrau	C787	flashgrijs
pergamon	C84	pergamon
silbergrau	C230	nevel
G8S Flex-Fugenmörtel 1-6mm - schnell	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	antraciet
basalt	C137	antracietgrijs
grau	C18	sanitairgrijs
hellgrau	C787	flashgrijs
jurabeige	C10	bahamabeige
pergamon	C84	pergamon
sandbeige	C1110	zandsteenbeige
silbergrau	C230	nevel
steingrau	C18	sanitairgrijs
weiß	C01	wit
G9S Flex-Fugenmörtel 2-15 mm schnell	OTTOSEAL® S 70	
basalt	C137	antracietgrijs
grau	C18	sanitairgrijs

Kleuradviezen

OTTOSEAL® S 70

De premium natuursteen silicone

Ardex

Index: 30.04.2024

GK Belastungsfuge ab 4 mm	OTTOSEAL® S 70	
grau	C18	sanitairgrijs
sandbeige	C1110	zandsteenbeige

Deze kleuradviezen voor fabrieksmatig aangemengde voegmortels en de bijpassende afdichtingkiten van OTTO zijn opgesteld zonder rekening met de kleuren van de vloer/wandbekledingen te houden. Uiteindelijk is de optische verschijning van de kleur van het verlegde materiaal ter plaatse uitslaggevend voor de kleurkeuze van de te gebruiken afdichtingkit. De voor uw liggende tabel is een vrijblijvende suggestie. Vraag voor uw eigen kleurvergelijkingen altijd de meest recente kleurenkaart van het betreffende product met de originele kleurenmonsters erop aan! Houd er rekening mee dat door omstandigheden op de bouwplaats en uiteenlopende verwerkingstechnieken voor de voegmortels kleurafwijkingen kunnen ontstaan. Technische informatie en verwerkingsadviezen vindt u in de betreffende specificatiebladen. Deze tabel wordt naar behoefte geupdate. Met deze kleurvergelijkingen worden alle voorgaande tabellen nietig.



Afdichtingkiten • Lijmen

OTTOSEAL® S 80

De premium
alkoxy-natuursteen-silicone

Ardex

Index: 30.04.2024

FK Belastungsfuge	OTTOSEAL® S 80
basalt	C6116 mat antracietgrijs
grau	C6111 mat sanitairgrijs
G10 Premium Flex-Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 80
anthrazit	C1300 mat antraciet
basalt	C6116 mat antracietgrijs
grau	C6111 mat sanitairgrijs
jasmin	C6117 mat jasmijn
jurabeige	C6115 mat bahamabeige
pergamon	C6117 mat jasmijn
steingrau	C6111 mat sanitairgrijs
weiß	C01 wit
G6 Flex-Fugenmörtel 1-6 mm	OTTOSEAL® S 80
brillantweiß	C01 wit
pergamon	C6117 mat jasmijn
G8S Flex-Fugenmörtel 1-6mm - schnell	OTTOSEAL® S 80
anthrazit	C1300 mat antraciet
basalt	C6116 mat antracietgrijs
grau	C6111 mat sanitairgrijs
jurabeige	C6115 mat bahamabeige
pergamon	C6117 mat jasmijn
steingrau	C6111 mat sanitairgrijs
weiß	C01 wit
G9S Flex-Fugenmörtel 2-15 mm schnell	OTTOSEAL® S 80
basalt	C6116 mat antracietgrijs
grau	C6116 mat antracietgrijs
GK Belastungsfuge ab 4 mm	OTTOSEAL® S 80
grau	C6111 mat sanitairgrijs

Deze kleuradviezen voor fabrieksmatig aangemengde voegmortels en de bijpassende afdichtingkiten van OTTO zijn opgesteld zonder rekening met de kleuren van de vloer/wandbekledingen te houden. Uiteindelijk is de optische verschijning van de kleur van het verlegde materiaal ter plaatse uitslaggevend voor de kleurkeuze van de te gebruiken afdichtingkit. De voor uw liggende tabel is een vrijblijvende suggestie. Vraag voor uw eigen kleurvergelijkingen altijd de meest recente kleurenkaart van het betreffende product met de originele kleurenmonsters erop aan! Houd er rekening mee dat door omstandigheden op de bouwplaats en uiteenlopende verwerkingstechnieken voor de voegmortels kleurafwijkingen kunnen ontstaan. Technische informatie en verwerkingsadviezen vindt u in de betreffende specificatiebladen. Deze tabel wordt naar behoefte geupdate. Met deze kleurvergelijkingen worden alle voorgaande tabellen nietig.



Afdichtingkiten • Lijmen