OTTOSEAL® S 7, le partenaire idéal pour réaliser l'étanchéité

L'astuce produit OTTO !

- **Résistant aux intempéries**
- Verre isolant
- Verre de sécurité feuilleté
- Application très facile

Les applications

- Étanchéité résistante aux intempéries des structures en verre
- Jointoiement d'éléments de vitrage
- Jointoiement d'éléments de vitrage isolants

En savoir plus sur OTTOSEAL® S 7
Vous trouverez des informations complémentaires au sujet du produit sur notre page web www.otto-chemie.de ou dans l'application OTTO.

Vous trouverez des informations concernant la marque de certification dans la rubrique Informations relatives à la marque de certification du site **www.otto-chemie.fr**. Les exigences et critères de contrôle de DGNB et LEED sont indiquées dans **www.dgnb.de** ou **www.german-gba.org**. Nous attirons l'attention sur le fait que ces organismes n'évaluent pas chacun de nos produits mais la pérennité d'un projet de construction complet.

Les données figurant dans ce document correspondent à celles de la date d'impression, voir l'index. Cette version sera périmée à la réimpression. En raison de la diversité des possibilités et conditions d'applications, nous vous prions de tester toutes les caractéristiques du produit qui sont pertinentes pour l'application choisie et de les verifier pratiquement. Nous recommandons de consulter respectivement les fiches techniques actuelles. Celles-ci sont disponibles sur **www.otto-chemie.fr**. Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

@OTTOCHEMIE

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing, Allemagne
Tél. : +49 8684 908-0
info@otto-chemie.com
www.otto-chemie.fr

ÉTANCHÉITÉ & COLLAGE

Index: 9999475-FR | 11.05.2023 | © Hermann Otto GmbH 2023

L'information sur le produit OTTO

OTTOCOLL® S 645

La colle silicone premium à 2 composants pour vitrage structurel

La qualité crée la cohésion

- **Largeur de collage réduite**
- Sécurité testé selon ETA
- Collage sûr et durable
- Pour une application automatique

snjf-VEC
n° 4763

ÉTANCHÉITÉ & COLLAGE

La colle SG à haute performance

Adhésif et mastic silicone à deux composants sur base alcoxy à réticulation neutre par condensation

intérieur et extérieur



Réduction de la largeur de collage jusqu'à 30 %
Avec sa résistance dynamique à la traction extrêmement élevée de 0,2 N/mm² (comparativement aux colles SG classiques atteignant les 0,14 N/mm²), il est possible de réduire la largeur de collage jusqu'à 30 % avec OTTOCOLL® S 645 (pour les structures soutenues).

Une largeur de collage plus faible implique automatiquement une plus grande incidence de la lumière, une plus grande transparence et une plus grande accumulation d'énergie solaire – ce qui permet de générer plus de chaleur et moins de dépenses énergétiques.

Après concertation, OTTOCOLL® S645 peut être fabriquée dans certaines teintes certifiées selon la norme ETA.

- **Largeur de collage réduite**
- **Sécurité testé selon ETA**
- **Collage sûr et durable**
- **Pour une application automatique**

- **Collage et étanchéité du verre, du bois, du métal et des matières plastiques**
- **Collage d'éléments de vitrage structurels**
- **Pour un collage nécessitant l'agrément technique**

Économies de matériau

La colle SG à haute performance permet non seulement des largeurs de collage plus petites mais aussi d'économiser du matériau. Une largeur de collage réduite de jusqu'à 30 % signifie une économie en colle allant jusqu'à 30 %.

En savoir plus sur OTTOCOLL® S645

Vous trouverez des informations complémentaires au sujet du produit sur notre page web www.otto-chemie.de ou dans l'application OTTO.

Les applications en un coup d'œil

Collage et étanchéité du verre, du bois, du métal et des matières plastiques

Collage d'éléments de vitrage structurels

Pour un collage nécessitant l'agrément technique