

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 100

Le silicone sanitaire premium

Sopro Deutschland

Index: 04.04.2024

Brillant PerlFuge	OTTOSEAL® S 100
anthrazit 66	C808 gris asphalte
bahamabeige 34	C103 sahara
balibraun 59	C21 bali
betongrau 14	C67 anthracite C8683 anthracite mat
grau 15	C776 gris 15
hellbeige 29	C84 pergamon C8684 pergamon mat
hellgrau 16	C787 gris flash
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige C8685 bahamabeige mat
sandgrau 18	C2044 gris sable 18
schwarz 90	C04 noir
silbergrau 17	C910 gris argenté 17
steingrau 22	C56 gris béton
weiß 10	C116 blanc comme la neige

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 100

Le silicone sanitaire premium

Sopro Deutschland

Index: 04.04.2024

DesignFuge Flex DF 10	OTTOSEAL® S 100
anthrazit 66	C808 gris asphalte
bahamabeige 34	C103 sahara
balibraun 59	C21 bali
basalt 64	C67 anthracite C8683 anthracite mat
beige 32	C1106 beige plage
betongrau 14	C67 anthracite C8683 anthracite mat
braun 52	C1167 brun tabac
caramel 38	C82 rouge beige
ebenholz 62	C6776 sable volcanique
grau 15	C776 gris 15
hellbeige 29	C84 pergamon C8684 pergamon mat
hellgrau 16	C787 gris flash
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige C8685 bahamabeige mat
kastanie 50	C1082 châtain
mahagoni 55	C07 brun chevreuil
manhattan 77	C81 gris chardon
pergamon 27	C51 vieux blanc
sahara 40	C09 caramel C8686 caramel mat
sandgrau 18	C2044 gris sable 18
schwarz 90	C04 noir
signalrot 91	C35 rouge feu
silbergrau 17	C910 gris argenté 17
steingrau 22	C56 gris béton
tiefblau 98	C42 bleu sorrento
weinrot 92	C59 rubis
weiß 10	C116 blanc comme la neige
FlexFuge FL	OTTOSEAL® S 100
anthrazit 66	C808 gris asphalte
basalt 64	C67 anthracite C8683 anthracite mat
beige 32	C1106 beige plage
betongrau 14	C67 anthracite C8683 anthracite mat
grau 15	C776 gris 15
sandgrau 18	C2044 gris sable 18
silbergrau 17	C910 gris argenté 17
steingrau 22	C56 gris béton

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissée par le revêtement posé.

Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.



Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 100

Le silicone sanitaire premium

Sopro Deutschland

Index: 04.04.2024

FlexFuge FL plus	OTTOSEAL® S 100
anthrazit 66	C808 gris asphalte
bahamabeige 34	C103 sahara
balibraun 59	C21 bali
basalt 64	C67 anthracite C8683 anthracite mat
betongrau 14	C67 anthracite C8683 anthracite mat
braun 52	C1167 brun tabac
grau 15	C776 gris 15
hellbeige 29	C84 pergamon C8684 pergamon mat
hellgrau 16	C787 gris flash
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige C8685 bahamabeige mat
sandgrau 18	C2044 gris sable 18
schwarz 90	C04 noir
silbergrau 17	C910 gris argenté 17
steingrau 22	C56 gris béton
weiß 10	C116 blanc comme la neige
MeisterFuge breit	OTTOSEAL® S 100
betongrau 14	C67 anthracite
grau 15	C776 gris 15
MeisterFuge schmal	OTTOSEAL® S 100
grau 15	C776 gris 15
hellgrau 16	C787 gris flash
silbergrau 17	C910 gris argenté 17
weiß 10	C116 blanc comme la neige
MeisterFuge schmal + breit	OTTOSEAL® S 100
betongrau 14	C67 anthracite
grau 15	C776 gris 15

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 100

Le silicone sanitaire premium

Sopro Deutschland

Index: 04.04.2024

Saphir 5 PerfFuge	OTTOSEAL® S 100
anthrazit 66	C808 gris asphalte
bahamabeige 34	C103 sahara
beige 32	C1106 beige plage
betongrau 14	C67 anthracite C8683 anthracite mat
grau 15	C776 gris 15
hellbeige 29	C84 pergamon C8684 pergamon mat
hellgrau 16	C787 gris flash
jasmin 28	C08 jasmin
manhattan 77	C81 gris chardon
pergamon 27	C51 vieux blanc
sandgrau 18	C2044 gris sable 18
schwarz 90	C04 noir
silbergrau 17	C910 gris argenté 17
weiß 10	C116 blanc comme la neige
TitecFuge breit	OTTOSEAL® S 100
betongrau 14	C67 anthracite C8683 anthracite mat
grau 15	C776 gris 15
TitecFuge plus	OTTOSEAL® S 100
anthrazit 66	C808 gris asphalte
bahamabeige 34	C103 sahara
balibraun 59	C21 bali
beige 32	C1106 beige plage
betongrau 14	C67 anthracite
braun 52	C1167 brun tabac
grau 15	C776 gris 15
jurabeige 33	C10 bahamabeige
sandgrau 18	C2044 gris sable 18
schwarz 90	C04 noir
silbergrau 17	C910 gris argenté 17
steingrau 22	C56 gris béton
weiß 10	C116 blanc comme la neige

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissée par le revêtement posé.

Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.



Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 105

La colle silicone sanitaire

Sopro Deutschland

Index: 04.04.2024

Brillant Perifuge	OTTOSEAL® S 105
anthrazit 66	C67 anthracite
bahamabeige 34	C1106 beige plage
balibraun 59	C05 brun
betongrau 14	C67 anthracite
grau 15	C776 gris 15
hellbeige 29	C84 pergamon
hellgrau 16	C787 gris flash
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige
sandgrau 18	C2044 gris sable 18
schwarz 90	C04 noir
silbergrau 17	C910 gris argenté 17
steingrau 22	C52 gris platine
weiß 10	C116 blanc comme la neige
DesignFuge Flex DF 10	OTTOSEAL® S 105
anthrazit 66	C67 anthracite
bahamabeige 34	C1106 beige plage
balibraun 59	C05 brun
basalt 64	C67 anthracite
beige 32	C1106 beige plage
betongrau 14	C67 anthracite
braun 52	C15 brun moyen
caramel 38	C09 caramel
grau 15	C776 gris 15
hellbeige 29	C84 pergamon
hellgrau 16	C787 gris flash
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige
mahagoni 55	C05 brun
manhattan 77	C86 gris pâle
pergamon 27	C116 blanc comme la neige
sahara 40	C09 caramel
sandgrau 18	C2044 gris sable 18
schwarz 90	C04 noir
silbergrau 17	C910 gris argenté 17
steingrau 22	C52 gris platine
weiß 10	C116 blanc comme la neige

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 105

La colle silicone sanitaire

Sopro Deutschland

Index: 04.04.2024

FlexFuge FL	OTTOSEAL® S 105
anthrazit 66	C67 anthracite
basalt 64	C67 anthracite
beige 32	C1106 beige plage
betongrau 14	C67 anthracite
grau 15	C776 gris 15
sandgrau 18	C2044 gris sable 18
silbergrau 17	C910 gris argenté 17
steingrau 22	C52 gris platine
FlexFuge FL plus	OTTOSEAL® S 105
anthrazit 66	C67 anthracite
bahamabeige 34	C1106 beige plage
balibraun 59	C05 brun
basalt 64	C67 anthracite
betongrau 14	C67 anthracite
braun 52	C15 brun moyen
grau 15	C776 gris 15
hellbeige 29	C84 pergamon
hellgrau 16	C787 gris flash
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige
sandgrau 18	C776 gris 15
schwarz 90	C04 noir
silbergrau 17	C910 gris argenté 17
steingrau 22	C52 gris platine
weiß 10	C116 blanc comme la neige
MeisterFuge breit	OTTOSEAL® S 105
betongrau 14	C67 anthracite
grau 15	C776 gris 15
MeisterFuge schmal	OTTOSEAL® S 105
grau 15	C776 gris 15
hellgrau 16	C787 gris flash
silbergrau 17	C910 gris argenté 17
weiß 10	C116 blanc comme la neige
MeisterFuge schmal + breit	OTTOSEAL® S 105
betongrau 14	C67 anthracite
grau 15	C776 gris 15

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.

Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.



Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 105

La colle silicone sanitaire

Sopro Deutschland

Index: 04.04.2024

Saphir 5 PerlFuge	OTTOSEAL® S 105	
anthrazit 66	C67	anthracite
bahamabeige 34	C1106	beige plage
beige 32	C1106	beige plage
betongrau 14	C67	anthracite
grau 15	C776	gris 15
hellbeige 29	C84	pergamon
hellgrau 16	C787	gris flash
jasmin 28	C08	jasmin
manhattan 77	C86	gris pâle
pergamon 27	C116	blanc comme la neige
sandgrau 18	C2044	gris sable 18
schwarz 90	C04	noir
silbergrau 17	C910	gris argenté 17
weiß 10	C116	blanc comme la neige
TitecFuge breit	OTTOSEAL® S 105	
betongrau 14	C67	anthracite
grau 15	C776	gris 15
TitecFuge plus	OTTOSEAL® S 105	
anthrazit 66	C67	anthracite
bahamabeige 34	C1106	beige plage
balibraun 59	C05	brun
beige 32	C1106	beige plage
betongrau 14	C67	anthracite
braun 52	C15	brun moyen
grau 15	C776	gris 15
jurabeige 33	C10	bahamabeige
sandgrau 18	C2044	gris sable 18
schwarz 90	C04	noir
silbergrau 17	C910	gris argenté 17
steingrau 22	C52	gris platine
weiß 10	C116	blanc comme la neige

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 125

La colle silicone de sol et sanitaire peu odorant

Sopro Deutschland

Index: 04.04.2024

Brillant PerlFuge	OTTOSEAL® S 125	
balibraun 59	C05	brun
betongrau 14	C6831	gris anthracite mat
hellbeige 29	C112	jasmin éclatant
hellgrau 16	C7047	RAL 7047
jasmin 28	C112	jasmin éclatant
schwarz 90	C04	noir
steingrau 22	C8338	gris pierre mat
weiß 10	C01	blanc
DesignFuge Flex DF 10	OTTOSEAL® S 125	
balibraun 59	C05	brun
basalt 64	C6831	gris anthracite mat
betongrau 14	C6831	gris anthracite mat
caramel 38	C7111	hêtre mat
hellbeige 29	C112	jasmin éclatant
hellgrau 16	C7047	RAL 7047
jasmin 28	C112	jasmin éclatant
manhattan 77	C43	manhattan
pergamon 27	C116	blanc comme la neige
schwarz 90	C04	noir
steingrau 22	C8338	gris pierre mat
weiß 10	C01	blanc
FlexFuge FL	OTTOSEAL® S 125	
basalt 64	C6831	gris anthracite mat
betongrau 14	C6831	gris anthracite mat
steingrau 22	C8338	gris pierre mat
FlexFuge FL plus	OTTOSEAL® S 125	
balibraun 59	C05	brun
basalt 64	C6831	gris anthracite mat
betongrau 14	C6831	gris anthracite mat
hellbeige 29	C112	jasmin éclatant
hellgrau 16	C7047	RAL 7047
jasmin 28	C112	jasmin éclatant
schwarz 90	C04	noir
steingrau 22	C8338	gris pierre mat
weiß 10	C01	blanc
MeisterFuge breit	OTTOSEAL® S 125	
betongrau 14	C6831	gris anthracite mat
MeisterFuge schmal	OTTOSEAL® S 125	
hellgrau 16	C7047	RAL 7047
weiß 10	C01	blanc

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.

Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.



Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 125

La colle silicone de sol et sanitaire peu odorant

Sopro Deutschland

Index: 04.04.2024

MeisterFuge schmal + breit	OTTOSEAL® S 125
betongrau 14	C6831 gris anthracite mat
Saphir 5 PerlFuge	OTTOSEAL® S 125
betongrau 14	C6831 gris anthracite mat
hellbeige 29	C112 jasmin éclatant
hellgrau 16	C7047 RAL 7047
jasmin 28	C112 jasmin éclatant
manhattan 77	C43 manhattan
pergamon 27	C116 blanc comme la neige
schwarz 90	C04 noir
weiß 10	C01 blanc
TitecFuge breit	OTTOSEAL® S 125
betongrau 14	C6831 gris anthracite mat
TitecFuge plus	OTTOSEAL® S 125
balibraun 59	C05 brun
betongrau 14	C6831 gris anthracite mat
schwarz 90	C04 noir
steingrau 22	C8338 gris pierre mat

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 70

Le silicone pour pierres naturelles premium

Sopro Deutschland

Index: 04.04.2024

Brillant PerlFuge	OTTOSEAL® S 70
anthrazit 66	C67 anthracite
balibraun 59	C05 brun
betongrau 14	C137 gris anthracite
hellbeige 29	C84 pergamon
hellgrau 16	C787 gris flash
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige
schwarz 90	C04 noir
steingrau 22	C56 gris béton
weiß 10	C01 blanc
DesignFuge Flex DF 10	OTTOSEAL® S 70
anthrazit 66	C137 gris anthracite
balibraun 59	C05 brun
basalt 64	C137 gris anthracite
betongrau 14	C137 gris anthracite
caramel 38	C82 rouge beige
hellbeige 29	C84 pergamon
hellgrau 16	C787 gris flash
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige
manhattan 77	C43 manhattan
schwarz 90	C04 noir
steingrau 22	C56 gris béton
weiß 10	C01 blanc
FlexFuge FL	OTTOSEAL® S 70
anthrazit 66	C67 anthracite
basalt 64	C137 gris anthracite
betongrau 14	C137 gris anthracite
steingrau 22	C56 gris béton
FlexFuge FL plus	OTTOSEAL® S 70
anthrazit 66	C67 anthracite
balibraun 59	C05 brun
basalt 64	C137 gris anthracite
betongrau 14	C137 gris anthracite
hellbeige 29	C84 pergamon
hellgrau 16	C787 gris flash
jasmin 28	C08 jasmin
jurabeige 33	C10 bahamabeige
schwarz 90	C04 noir
steingrau 22	C56 gris béton
weiß 10	C01 blanc

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.

Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.



Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 70

Le silicone pour pierres naturelles premium

Sopro Deutschland

Index: 04.04.2024

Saphir 5 PerlFuge	OTTOSEAL® S 70
anthrazit 66	C67 anthracite
betongrau 14	C137 gris anthracite
hellbeige 29	C84 pergamon
hellgrau 16	C787 gris flash
jasmin 28	C08 jasmin
manhattan 77	C43 manhattan
schwarz 90	C04 noir
weiß 10	C01 blanc
TitecFuge breit	OTTOSEAL® S 70
betongrau 14	C137 gris anthracite
TitecFuge plus	OTTOSEAL® S 70
anthrazit 66	C67 anthracite
balibraun 59	C05 brun
betongrau 14	C137 gris anthracite
jurabeige 33	C10 bahamabeige
schwarz 90	C04 noir
steingrau 22	C56 gris béton
weiß 10	C01 blanc

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 80

La silicone alkoxy de haut de gamme pour pierre naturelle

Sopro Deutschland

Index: 04.04.2024

Brillant PerlFuge	OTTOSEAL® S 80
anthrazit 66	C1300 anthracite mat
betongrau 14	C6116 anthracite gris mat
jasmin 28	C6117 jasmin mat
jurabeige 33	C6115 bahamabeige mat
schwarz 90	C6114 noir mat
steingrau 22	C6111 gris sanitaire mat
weiß 10	C6112 blanc mat
DesignFuge Flex DF 10	OTTOSEAL® S 80
anthrazit 66	C1300 anthracite mat
basalt 64	C6116 anthracite gris mat
betongrau 14	C6116 anthracite gris mat
jasmin 28	C6117 jasmin mat
jurabeige 33	C6115 bahamabeige mat
manhattan 77	C1282 manhattan mat
schwarz 90	C6114 noir mat
steingrau 22	C6111 gris sanitaire mat
weiß 10	C6112 blanc mat
FlexFuge FL	OTTOSEAL® S 80
anthrazit 66	C1300 anthracite mat
basalt 64	C6116 anthracite gris mat
betongrau 14	C6116 anthracite gris mat
steingrau 22	C6111 gris sanitaire mat
FlexFuge FL plus	OTTOSEAL® S 80
anthrazit 66	C1300 anthracite mat
basalt 64	C6116 anthracite gris mat
betongrau 14	C6116 anthracite gris mat
jasmin 28	C6117 jasmin mat
jurabeige 33	C6115 bahamabeige mat
schwarz 90	C6114 noir mat
steingrau 22	C6111 gris sanitaire mat
weiß 10	C6112 blanc mat
Saphir 5 PerlFuge	OTTOSEAL® S 80
anthrazit 66	C1300 anthracite mat
betongrau 14	C6116 anthracite gris mat
jasmin 28	C6117 jasmin mat
manhattan 77	C1282 manhattan mat
schwarz 90	C6114 noir mat
weiß 10	C6112 blanc mat
TitecFuge breit	OTTOSEAL® S 80
betongrau 14	C6116 anthracite gris mat

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.

Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.



Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 80

La silicone alkoxy de haut de gamme pour pierre naturelle

Sopro Deutschland

Index: 04.04.2024

TitecFuge plus	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit 66	C1300	anthracite mat
betongrau 14	C6116	anthracite gris mat
jurabeige 33	C6115	bahamabeige mat
schwarz 90	C6114	noir mat
steingrau 22	C6111	gris sanitaire mat
weiß 10	C6112	blanc mat

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissée par le revêtement posé.

Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.



Produits d'étanchéité • Colles