Technický list

OTTOFLEX® Ochranná páska

Ochranná páska odolná proti prořízнutí

Jednostranně samolepicí páska s polyamidovou tkaninou | Pro interiér a exteriér | OFSCHUTZ

Vlastnosti

- Samolepicí ochranná páska z dvojité tkaniny s pevnými hranami a protipořezovým účinkem
- Ochrana kompozitního těsnění (např. OTTOFLEX® těsnicí páska) proti neúmyslnému oddělení v případě sanace
- Tkanina z polyamidu a vysoce molekulárního polyethylenu se samolepicím proužkem a stahovací fólií
- Tenká celková tloušťka pro malou vrstvu pod dlažbou
- Flexibilní pro snadné zpracování
- Odolný proti stárnutí

Oblasti použití

- Samolepicí ochranná páska jako doplněk těsnicích pásek pro použití v oblasti silikonových spár
- Všechny oblasti spár, které mají být odolné proti prořízнutí. Spáry ve stěnách, podlahové spáry, okraje vany a sprchy

Normy a zkoušky

- Odolnost vůči prořízнutí dle EN 388 splněna
- Odolnost vůči UV záření podle DIN EN ISO 4892-2 min. 200 h

Technický popis

Barva	bílá
Celková tloušťka [mm]	0,75
Celková šířka [mm]	50
Široká ochranná zóna proti prořízнutí [mm]	40
Teplotní odolnost od/do [°C]	- 5 / + 60
Stabilita při skladování při 23 °C/50% rel. vlh. vzduchu [měsíce]	18

Tyto hodnoty nejsou určeny ke stanovení specifikací. Před stanovením specifikací se obraťte na společnost OTTO-CHEMIE.

Návody k použití

Po odstranění stahovací fólie ze zadní strany se páska samolepicí stranou přilepí ke středu těsnicí pásky, která má být chráněna. Rádi odkazujeme také na videa o použití na naší domovské stránce (otto-chemie.de/anwendungsvideos).
Vzhledem k velkému počtu možných vlivů během zpracování a použití musí zpracovatel vždy provést zkušební zpracování a aplikaci.

Forma dodání

Šířka	Objednací jednotka (OJ)	Kód
5 cm	1 role à 10 m	OFSCHUTZ10
5 cm	1 role à 25 m	OFSCHUTZ25

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, NĚMECKO
+49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.com/cz

Aplikační poradenství
+49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de

TĚSNĚNÍ A LEPENÍ

Likvidace

Zbytky výrobku lze zlikvidovat spolu s průmyslovým odpadem jako smíšené plasty. Obaly (kartonové krabice, fólie) jsou cenné suroviny, a proto musí být přivezeny k recyklaci.

Odpovědnost za vady

Výše uvedené informace a naše rady ohledně aplikační technologie ústně, písemně a prostřednictvím testů jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí, ale jsou považovány pouze za nezávazné poradenství, a to i s ohledem na jakákoli práva duševního vlastnictví třetích stran. Informace v této publikaci nezbavují zpracovatele povinnosti provádět vlastní testování našich produktů s ohledem na jejich vhodnost pro zamýšlené procesy a účely. Aplikace, použití a zpracování našich produktů a produktů vyrobených na základě našeho poradenství v oblasti aplikační technologie jsou mimo naši kontrolu, a jsou proto výhradní odpovědností zpracovatele. Pokud aplikace, pro kterou jsou naše produkty používány, podléhá oficiálnímu schválení, je uživatel odpovědný za získání těchto schválení. Vyhrazujeme si právo přizpůsobit produkt technickému pokroku a novému vývoji. Dále odkazujeme na naše všeobecné obchodní podmínky, zejména pokud jde o případnou odpovědnost za vady. Naše všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.otto-chemie.de.