

Pistolet pneumatique OTTO P 400 KB-2 SPÉCIAL

Le pistolet pneumatique pour poche alu 400 ml et cartouches

P 400 KB-2



Propriétés

- ▶ Pistolet pneumatique avec centre de gravité optimal
- ▶ Tube en aluminium avec fermeture rapide pour poche en aluminium jusqu'à 400 ml et pour cartouches de 290/300/310 ml
- ▶ Soupape régulatrice de pression réglable en continu avec embout enfichable (EU)
- ▶ Pression maxi : 5 bars

Spécification techniques

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Pression de travail maxi [bar] | 5 |
| Réglage de la pression | en continu |
| Cartouche - taille [ml] | 290/300/310 |
| Poche alu - taille [ml] | 400 |
| Longueur [mm] | ~307 |
| Poids [g] | ~1065 |

Remarques spéciales

Veillez vous référer au mode d'emploi fourni avant la mise en service, dans lequel le pistolet pneumatique OTTO P 400 KB-2 est désigné en tant que modèle "CSG II 245".

Le pistolet pneumatique dispose d'un raccord à air comprimé 1/4" avec embout enfichable UE (raccord rapide) au moyen duquel il est raccordé conformément aux exigences respectives. Concernant le tuyau flexible, il doit s'agir d'un conduit hélicoïdal adapté à la mise en œuvre mobile, avec une pression d'éclatement qui correspond au double de la pression maximale de l'installation.

Conseils d'application

Compatible avec les canules OTTO standards et longues pour poches et avec le no 163
Pour une meilleure tenue des canules OTTO pour poches, l'écrou-raccord d'un diamètre de 38mm est disponible avec les accessoires

Conditionnement

| Unité de commande (UC) | Code commande |
|------------------------|---------------|
| 1 pièce | P400KB2 |