

OTTO Cleaner C

Το καθαριστικό επίστρωσης

Καθαριστικό με βάση τους υδρογονάνθρακες

REC

Ιδιότητες

- Καθαρισμός επιφανειών κόλλησης πριν από την κόλληση
- Πολύ καλή καθαριστική και απολιπαντική δράση
- Στεγνώνει γρήγορα και χωρίς υπολείμματα
- Δεν απαιτείται αερισμός
- Συμβατό με τις συνήθειες επιστρώσεις σε σκόνη

Πεδία εφαρμογής

- Αφαίρεση στρώσεων σκόνης, λιπών και ελαίων, υπολειμμάτων κόλλας από προστατευτικές μεμβράνες, φρέσκου αφρού PUR και φρέσκων υπολειμμάτων σφραγιστικού
- Αφαίρεση φρέσκων υπολειμμάτων εποξειδικής κόλλας και κόλλας PU από επιφάνειες και συσκευές εργασίας
- Καθαρισμός διαμορφωμένου αλουμινίου (ακατέργαστο, ανοδιωμένο ή με επένδυση σε σκόνη)
- Για τον καθαρισμό πολλών επιφανειών από επεξεργασμένα πλαστικά και μεταλλικά υλικά



Τεχνικά στοιχεία

Πυκνότητα στους + 23 °C [g/cm³]	~ 0,7
Σταθερότητα σε αποθήκευση στους 23 /50 % σχ. υγρ. [μήνες]	24

Αυτές οι τιμές δεν προορίζονται για τον καθορισμό προδιαγραφών. Πριν από τον καθορισμό προδιαγραφών απευθυνθείτε στην OTTO-CHEMIE.

Ειδικές υποδείξεις

Το Cleaner C παρουσιάζει εμπειρικά πολύ υψηλή συμβατότητα με τις επιφάνειες. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας επιφανειών με διαφορετικές ποιότητες (λάκες, πλαστικά κ.λπ.) συνιστούμε να εκτελούνται πάντα δοκιμές. Εάν κατά τον καθαρισμό επιφανειών με επένδυση σε σκόνη αποσπαστούν χρωστικές ουσίες, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχει επιτευχθεί επαρκής σκλήρυνση της λάκας. Στην περίπτωση αυτή συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της επένδυσης.

Υποδείξεις εφαρμογής

Απλώστε το Cleaner με ένα καθαρό πανί και αφαιρέστε με αυτό τη μη σκληρυμένη κόλλα. Τα μεταλλικά προφίλ με επίστρωση σε σκόνη πρέπει να καθαρίζονται πάντα κατά μήκος (όχι κυκλικά). Λόγω της ποικιλίας των επιστρώσεων σε σκόνη, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα φθοράς για ορισμένες ιδιαίτερα ευαίσθητες επιστρώσεις σε σκόνη. Τα σκληρυμένα υπολείμματα κόλλας στα πανιά καθαρισμού και οι συχνές, δυνατές και κυκλικές κινήσεις κατά τον καθαρισμό επιτείνουν τη φθορά των επιστρώσεων. Γι' αυτόν το λόγο συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πάντα καθαρά πανιά.

Εξαιτίας των πολλών πιθανών επιδράσεων κατά την επεξεργασία και εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να εκτελεί πάντα μια δοκιμαστική επεξεργασία και εφαρμογή.

Η ακριβής ημερομηνία λήξης αναγράφεται στην ετικέτα του περιέκτη και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Γερμανία
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.com/gr

☀ Τμήμα Τεχνολογίας Εφαρμογών

☎ +49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΣΗ

Συσκευασία παράδοσης

Φιάλη αλουμινίου 1.000 ml	
☐ άχρωμο	REC-55
Τεμάχια ανά μονάδα συσκευασίας	5
Τεμάχια ανά παλέτα	—

Υποδείξεις ασφαλείας

Λάβετε υπόψη το φύλλο δεδομένων ασφαλείας.

Απόρριψη

Υποδείξεις απόρριψης,βλ. φύλλο δεδομένων ασφαλείας.

Εγγύηση για ελαττώματα

Οι παραπάνω πληροφορίες και οι τεχνικές συμβουλές μας για την εφαρμογή, είτε προφορικές είτε γραπτές είτε βασιζόμενες σε δοκιμές, παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας και αποτελούν μη δεσμευτικές υποδείξεις, μεταξύ άλλων και ως προς τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων. Οι πληροφορίες του παρόντος δεν απαλλάσσουν τον εκτελούντα την επεξεργασία από τη διενέργεια των δικών του δοκιμών των προϊόντων μας όσον αφορά την καταλληλότητά τους για τις προβλεπόμενες εφαρμογές και σκοπούς. Η εφαρμογή, η χρήση και η επεξεργασία των προϊόντων μας και των προϊόντων που κατασκευάζονται βάσει των τεχνικών μας συμβουλών εφαρμογής δεν εμπίπτει στις δικές μας δυνατότητες ελέγχου και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του εκτελούντος την επεξεργασία. Εάν η εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιούνται τα προϊόντα μας υπόκειται σε υποχρέωση έκδοσης επίσημης έγκρισης, υπεύθυνος για την απόκτηση των εν λόγω εγκρίσεων είναι ο χρήστης. Διατηρούμε το δικαίωμα προσαρμογής του προϊόντος βάσει της τεχνολογικής προόδου και των νέων εξελίξεων. Κατά τα λοιπά, παραπέμπουμε στους Γενικούς Όρους Πωλήσεών μας, ειδικότερα όσον αφορά τυχόν ευθύνη για ελαττώματα. Μπορείτε να βρείτε τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων στη διεύθυνση www.otto-chemie.de.