

OTTO Flexband

Σφραγιστική ταινία για μονωτικούς υαλοπίνακες

Ταινία μαλακού αφρού PE

Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

FLB

Ιδιότητες

- Ενίσχυση έναντι έλξης
- Κλειστή κυψελοειδής δομή
- Αντοχή στη γήρανση
- Συμβατό με τα σφραγιστικά σιλικόνης OTTO
- Διαθέσιμο με ή χωρίς αφαιρούμενη μεμβράνη

Πεδία εφαρμογής

- Ως σφραγιστική ταινία για μονωτικούς υαλοπίνακες βάσει των οδηγιών του Rosenheim

Πρότυπα και έλεγχοι

- Γαλλικό VOC, Κατηγορία εκπομπών A+

Τεχνικά στοιχεία

Αντοχή σε θερμοκρασία από/ - 40 / + 80
έως [°C]

Απορρόφηση νερού [Vol %] ≤ 1,0¹

Θερμική αγωγιμότητα κατά
DIN EN 12667 [W/mK] ≤ 0,04

Σκληρότητα κατά ISO 3386-1 ≤ 35
σε συμπίεση 25 % [kPa]

Σκληρότητα κατά ISO 3386-1 ≤ 65
σε συμπίεση 40 % [kPa]

Σκληρότητα κατά ISO 3386-1 ≤ 95
σε συμπίεση 50 % [kPa]

Θερμοκρασία αποθήκευσης + 5 / + 20
από/έως [°C]

Σταθερότητα σε αποθήκευση 12
στους 23 /50 % σχ. υγρ.
[μήνες]

1) μετά από 7 ημέρες

Αυτές οι τιμές δεν προορίζονται για τον καθορισμό προδιαγραφών. Πριν από τον καθορισμό προδιαγραφών απευθυνθείτε στην OTTO-CHEMIE.

Συσκευασία παράδοσης

OTTO Flexband με αφαιρούμενη μεμβράνη

Διαστάσεις	Χρώμα	Μονάδα παραγγελίας (BE)	Μονάδα συσκευασίας (VPE)	Κωδικός παραγγελίας
6 x 2 mm	ανθραцит	75 x 20 m τεμάχια	75 x 20 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
6 x 2 mm	λευκό	75 x 20 m τεμάχια	75 x 20 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
8 x 2 mm	ανθραцит	75 x 20 m τεμάχια	75 x 20 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Γερμανία
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.com/gr

💡 Τμήμα Τεχνολογίας Εφαρμογών
☎ +49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΣΗ



8 x 2 mm	λευκό	75 x 20 m τεμάχια	75 x 20 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
9 x 2 mm	ανтрацит	5 x 20 m τεμάχια	75 x 20 m τεμάχια	FLBM-9x2-C67
9 x 2 mm	λευκό	5 x 20 m τεμάχια	75 x 20 m τεμάχια	FLBM-9x2-C01
9 x 3 mm	антрацит	5 x 20 m τεμάχια	75 x 20 m τεμάχια	FLBM-9x3-C67
9 x 3 mm	λευκό	5 x 20 m τεμάχια	75 x 20 m τεμάχια	FLBM-9x3-C01
9 x 4 mm	антрацит	5 x 10 m τεμάχια	150 x 10 m τεμάχια	FLBM-9x4-C67
9 x 4 mm	λευκό	150 x 10 m τεμάχια	150 x 10 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
9 x 5 mm	антрацит	150 x 10 m τεμάχια	150 x 10 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
9 x 5 mm	λευκό	150 x 10 m τεμάχια	150 x 10 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
9 x 6 mm	антрацит	100 x 10 m τεμάχια	100 x 10 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
9 x 6 mm	λευκό	100 x 10 m τεμάχια	100 x 10 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
12 x 2 mm	антрацит	5 x 20 m τεμάχια	75 x 20 m τεμάχια	FLBM-12x2-C67
12 x 2 mm	λευκό	75 x 20 m τεμάχια	75 x 20 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
12 x 3 mm	антрацит	5 x 20 m τεμάχια	75 x 20 m τεμάχια	FLBM-12x3-C67
12 x 3 mm	λευκό	75 x 20 m τεμάχια	75 x 20 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
12 x 4 mm	антрацит	5 x 10 m τεμάχια	150 x 10 m τεμάχια	FLBM-12x4-C67
12 x 4 mm	λευκό	150 x 10 m τεμάχια	150 x 10 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
12 x 5 mm	антрацит	120 x 10 m τεμάχια	120 x 10 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
12 x 5 mm	λευκό	120 x 10 m τεμάχια	120 x 10 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
15 x 2 mm	антрацит	5 x 20 m τεμάχια	75 x 20 m τεμάχια	FLBM-15x2-C67
15 x 2 mm	λευκό	75 x 20 m τεμάχια	75 x 20 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
15 x 3 mm	антрацит	75 x 20 m τεμάχια	75 x 20 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
15 x 3 mm	λευκό	75 x 20 m τεμάχια	75 x 20 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
50 x 5 mm	антрацит	35 x 10 m τεμάχια	35 x 10 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
50 x 5 mm	λευκό	35 x 10 m τεμάχια	35 x 10 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος

OTTO Flexband SP χωρίς αφαιρούμενη μεμβράνη

Διαστάσεις	Χρώμα	Μονάδα παραγγελίας (BE)	Μονάδα συσκευασίας (VPE)	Κωδικός παραγγελίας
6 x 2 mm	антрацит	70 x 20 m τεμάχια	70 x 20 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
6 x 2 mm	λευκό	70 x 20 m τεμάχια	70 x 20 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
8 x 2 mm	антрацит	70 x 20 m τεμάχια	70 x 20 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
8 x 2 mm	λευκό	70 x 20 m τεμάχια	70 x 20 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
9 x 2 mm	антрацит	5 x 20 m τεμάχια	70 x 20 m τεμάχια	FLBO-9x2-C67
9 x 2 mm	λευκό	70 x 20 m τεμάχια	70 x 20 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
9 x 3 mm	антрацит	5 x 20 m τεμάχια	70 x 20 m τεμάχια	FLBO-9x3-C67
9 x 3 mm	λευκό	70 x 20 m τεμάχια	70 x 20 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
9 x 4 mm	антрацит	140 x 10 m τεμάχια	140 x 10 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
9 x 4 mm	λευκό	140 x 10 m τεμάχια	140 x 10 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
9 x 5 mm	антрацит	140 x 10 m τεμάχια	140 x 10 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
9 x 5 mm	λευκό	140 x 10 m τεμάχια	140 x 10 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
9 x 6 mm	антрацит	140 x 10 m τεμάχια	140 x 10 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
9 x 6 mm	λευκό	140 x 10 m τεμάχια	140 x 10 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
12 x 2 mm	антрацит	5 x 20 m τεμάχια	70 x 20 m τεμάχια	FLBO-12x2-C67
12 x 2 mm	λευκό	70 x 20 m τεμάχια	70 x 20 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
12 x 3 mm	антрацит	5 x 20 m τεμάχια	70 x 20 m τεμάχια	FLBO-12x3-C67
12 x 3 mm	λευκό	70 x 20 m τεμάχια	70 x 20 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
12 x 4 mm	антрацит	140 x 10 m τεμάχια	140 x 10 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
12 x 4 mm	λευκό	140 x 10 m τεμάχια	140 x 10 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
12 x 5 mm	антрацит	100 x 10 m τεμάχια	100 x 10 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
12 x 5 mm	λευκό	100 x 10 m τεμάχια	100 x 10 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
15 x 2 mm	антрацит	70 x 20 m τεμάχια	70 x 20 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
15 x 2 mm	λευκό	70 x 20 m τεμάχια	70 x 20 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
15 x 3 mm	антрацит	70 x 20 m τεμάχια	70 x 20 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
15 x 3 mm	λευκό	70 x 20 m τεμάχια	70 x 20 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
50 x 5 mm	антрацит	35 x 10 m τεμάχια	35 x 10 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος
50 x 5 mm	λευκό	35 x 10 m τεμάχια	35 x 10 m τεμάχια	Κατόπιν αιτήματος

Δυνατότητα παράδοσης μόνο σε μονάδες συσκευασίας (VPE) εφόσον ζητηθεί, χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες

Απόρριψη

Τα υπολείμματα του προϊόντος μπορούν να απορριφθούν ως ανάμεικτα πλαστικά μαζί με τα λοιπά απόβλητα των εργασιών. Οι συσκευασίες (χαρτόκουτα, πλαστικές μεμβράνες) είναι ανακυκλώσιμες και πρέπει να διατίθενται για ανακύκλωση.

Εγγύηση για ελαττώματα

Οι παραπάνω πληροφορίες και οι τεχνικές συμβουλές μας για την εφαρμογή, είτε προφορικές είτε γραπτές είτε βασιζόμενες σε δοκιμές, παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας και αποτελούν μη δεσμευτικές υποδείξεις, μεταξύ άλλων και ως προς τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων. Οι πληροφορίες του παρόντος δεν απαλλάσσουν τον εκτελούντα την επεξεργασία από τη διενέργεια των δικών του δοκιμών των προϊόντων μας όσον αφορά την καταλληλότητά τους για τις προβλεπόμενες εφαρμογές και σκοπούς. Η εφαρμογή, η χρήση και η επεξεργασία των προϊόντων μας και των προϊόντων που κατασκευάζονται βάσει των τεχνικών μας συμβουλών εφαρμογής δεν εμπίπτει στις δικές μας δυνατότητες ελέγχου και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του εκτελούντος την επεξεργασία. Εάν η εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιούνται τα προϊόντα μας υπόκειται σε υποχρέωση έκδοσης επίσημης έγκρισης, υπεύθυνος για την απόκτηση των εν λόγω εγκρίσεων είναι ο χρήστης. Διατηρούμε το δικαίωμα προσαρμογής του προϊόντος βάσει της τεχνολογικής προόδου και των νέων εξελίξεων. Κατά τα λοιπά, παραπέμπουμε στους Γενικούς Όρους Πωλήσεων μας, ειδικότερα όσον αφορά τυχόν ευθύνη για ελαττώματα. Μπορείτε να βρείτε τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων στη διεύθυνση www.otto-chemie.de.