

OTTOFLEX® Γωνία μπανιέρας

Η πρακτική γωνία μπανιέρας

Πλήρως πλαστικοποιημένη γωνία μπανιέρας και στις δύο πλευρές με ειδικό στρώμα σφράγισης ελαστομερούς

Για εσωτερικούς χώρους

OFWRE



Ιδιότητες

- Ασφαλής σύνδεση ρευστό φύλλο OTTOFLEX® / σφραγιστικά κονιάματα / μεμβράνη στεγανοποίησης / μεμβράνη στεγανοποίησης και αποσύνδεσης
- Αλουμινοχαρτο πολυαιθυλενίου με φλινς πολυπροπυλενίου και στις δύο πλευρές και αυτοκόλλητες λωρίδες από βουτυλικό καουτσούκ
- Ασφαλής σφράγιση στη γωνιακή περιοχή της μπανιέρας
- Μονόπλευρη αυτοκόλλητη ταινία για εύκολη επεξεργασία
- Ταιριάζει απόλυτα με τη μονωτική ταινία μπανιέρας OTTOFLEX®
- Εξαιρετικά ελαστική και ανθεκτική στη διάσχιση
- Αντοχή στη γήρανση



Πεδία εφαρμογής

- Σφραγιστικό ενώσεων σε υγρούς χώρους και μπάνια κάτω από κεραμικά πλακίδια και φυσική πέτρα με τη μέθοδο της λεπτής στρώσης
- Σφράγιση εσωτερικών γωνιών μεταξύ ντους και μπανιέρας και του τοίχου

Πρότυπα και έλεγχοι

- Πληροί τις κατηγορίες επίδρασης νερού W0-I, W1-I και W2-I κατά DIN 18534
- Ανήκει στις κατηγορίες αντοχής σε υγρασία κατά ZDB και abP
- Πληροί τις κατηγορίες καταπόνησης W1, W2, W3 και W4 κατά ÖNORM B 3407
- EMICODE® EC 1 Plus - πολύ χαμηλές εκπομπές
- Γαλλικό VOC, Κατηγορία εκπομπών A+

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις [cm*cm]	~ 15,5 / ~ 15,5
ύψος [mm]	~ 120
Συνολικό πάχος [mm]	~ 1,3
Πάχος (χωρίς λωρίδες βουτυλίου) [mm]	~ 0,55
Πλάτος της λωρίδας βουτυλίου [mm]	~ 18
Αντοχή σε θερμοκρασία από/έως [°C]	- 5 / + 60
Σταθερότητα σε αποθήκευση στους 23 /50 % σχ. υγρ. [μήνες]	12 ¹

1) από την παραγωγή

Αυτές οι τιμές δεν προορίζονται για τον καθορισμό προδιαγραφών. Πριν από τον καθορισμό προδιαγραφών απευθυνθείτε στην OTTO-CHEMIE.

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Γερμανία
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.com/gr

💡 **Τμήμα Τεχνολογίας Εφαρμογών**
☎ +49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΣΗ

Υποδείξεις εφαρμογής

Η γωνία του χείλους της μπανιέρας OTTOFLEX® στερεώνεται στο καθαρισμένο χείλος της μπανιέρας με την αυτοκόλλητη λωρίδα και η ταινία στεγανοποίησης του χείλους της μπανιέρας OTTOFLEX® τοποθετείται πάνω της με επικάλυψη τουλάχιστον 50 mm.

Σύνδεση της γωνιάς του χείλους μπανιέρας OTTOFLEX® στον τοίχο και στην ταινία στεγανοποίησης του στεγανοποιητικού χείλους OTTOFLEX® μετά την ευθυγράμμιση και τη στερέωση της μπανιέρας:

Παραλλαγή 1: Ενσωμάτωση της γωνιάς στη συγκολλημένη στεγανοποίηση που θα εφαρμοστεί ως υγρό:

Για την επεξεργασία στη συγκολλημένη σφράγιση, η πρώτη στρώση (υγρό φύλλο OTTOFLEX® ή σφραγιστικά κονιάματα OTTOFLEX®) εφαρμόζεται στον τοίχο και η γωνία και η ταινία στεγανοποίησης εισάγονται σε αυτόν. Με τη δεύτερη εφαρμογή της συγκολλημένης στεγανοποίησης, η γωνία και η ταινία στεγανοποίησης υφίστανται ξανά επεξεργασία και έτσι ενσωματώνονται. Αφού στεγνώσει η συγκολλημένη στεγανοποίηση, τα πλακάκια μπορούν να τοποθετηθούν.

Παραλλαγή 2: Συνδυασμός της ακμής γωνιάς της μπανιέρας OTTOFLEX® με σφραγιστικό φύλλο OTTOFLEX®:

Η γωνία του χείλους μπανιέρας OTTOFLEX® και η ταινία στεγανοποίησης της άκρης της μπανιέρας OTTOFLEX® είναι ενσωματωμένες σε OTTOCOLL® M 500 ή OTTOCOLL® M 595 και έχουν υποστεί πλήρη επεξεργασία. Αφού στεγνώσει η κόλλα, τα πλακάκια μπορούν να τοποθετηθούν.

Τέλος, μεταξύ της άκρης του πλακιδίου και της άκρης της μπανιέρας, σφραγίστε την ελαστική σφράγιση αρμών με ένα κατάλληλο σφραγιστικό υγιεινής (π.χ. OTTOSEAL® S 100) και γεμίστε με ένα κορδόνι (π.χ. OTTOCORD PE-B2). Εξαιτίας των πολλών πιθανών επιδράσεων κατά την επεξεργασία και εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να εκτελεί πάντα μια δοκιμαστική επεξεργασία και εφαρμογή.

Συσκευασία παράδοσης

Διαστάσεις (Ύψος τακουιού x πλάτος)	Μονάδα παραγγελίας (BE)	Μονάδα συσκευασίας (VPE)	Συσκευασία	Κωδικός παραγγελίας
15,5 x 12 cm	1 τεμάχιο	3 τεμάχια	Συσκευασία	OFWRE

Απόρριψη

Τα υπολείμματα του προϊόντος μπορούν να απορριφθούν ως ανάμεικτα πλαστικά μαζί με τα λοιπά απόβλητα των εργασιών. Οι συσκευασίες (χαρτόκουτα, πλαστικές μεμβράνες) είναι ανακυκλώσιμες και πρέπει να διατίθενται για ανακύκλωση.

Υποδείξεις μάρκας

Το EMICODE® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν του φορέα GEV e. V. (Düsseldorf)

Εγγύηση για ελαττώματα

Οι παραπάνω πληροφορίες και οι τεχνικές συμβουλές μας για την εφαρμογή, είτε προφορικές είτε γραπτές είτε βασιζόμενες σε δοκιμές, παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας και αποτελούν μη δεσμευτικές υποδείξεις, μεταξύ άλλων και ως προς τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων. Οι πληροφορίες του παρόντος δεν απαλλάσσουν τον εκτελούντα την επεξεργασία από τη διενέργεια των δικών του δοκιμών των προϊόντων μας όσον αφορά την καταλληλότητά τους για τις προβλεπόμενες εφαρμογές και σκοπούς. Η εφαρμογή, η χρήση και η επεξεργασία των προϊόντων μας και των προϊόντων που κατασκευάζονται βάσει των τεχνικών μας συμβουλών εφαρμογής δεν εμπίπτει στις δικές μας δυνατότητες ελέγχου και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του εκτελούντος την επεξεργασία. Εάν η εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιούνται τα προϊόντα μας υπόκειται σε υποχρέωση έκδοσης επίσημης έγκρισης, υπεύθυνος για την απόκτηση των εν λόγω εγκρίσεων είναι ο χρήστης. Διατηρούμε το δικαίωμα προσαρμογής του προϊόντος βάσει της τεχνολογικής προόδου και των νέων εξελίξεων. Κατά τα λοιπά, παραπέμπουμε στους Γενικούς Όρους Πωλήσεών μας, ειδικότερα όσον αφορά τυχόν ευθύνη για ελαττώματα. Μπορείτε να βρείτε τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων στη διεύθυνση www.otto-chemie.de.