Τεχνικό φύλλο δεδομένων

OTTOFLEX® Ταινία προστασίας

Ανθεκτική στην κοπή προστατευτική ταινία

Αυτοκόλλητη ταινία μίας όψης με ύφασμα από πολυαμίδιο | Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους | OFSCHUTZ

Ιδιότητες

- Αυτοκόλλητη ταινία προστασίας από διπλό ύφασμα σταθερής ύφανσης ανθεκτικό στα κοψίματα
- Προστατεύει το σφραγιστικό ενώσεων (π.χ. σφραγιστική ταινία OTTOFLEX®) από ακούσιο ξεκόλλημα σε περίπτωση ανακαίνισης.
- Ύφασμα από πολυαμίδιο και πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους με αυτοκόλλητες ταινίες και αφαιρούμενη μεμβράνη
- Μικρό συνολικό πάχος για ελάχιστη εφαρμογή κάτω από τα πλακίδια
- Εύκαμπτη για εύκολη τοποθέτηση
- Αντοχή στη γήρανση

Πεδία εφαρμογής

- Αυτοκόλλητη ταινία προστασίας ως συμπλήρωμα για σφραγιστικές ταινίες για χρήση στις περιοχές αρμών σιλικόνης
- Όλα τα σημεία αρμών, τα οποία πρέπει διαμορφωμένα έτσι ώστε να είναι ανθεκτικά στην κοπή. Αρμός τοίχου, αρμός δαπέδου, περίμετρος μπανιέρας και ντουζιέρας

Πρότυπα και έλεγχοι

- Ανθεκτικό στα κοψίματα σύμφωνα με το πρότυπο EN 388
- Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία σύμφωνα με το DIN EN ISO 4892-2 τουλάχ. 200 ώρες

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα	λευκό
Συνολικό πάχος [mm]	0,75
Συνολικό πλάτος [mm]	50
Φαρδιά ζώνη προστασίας κοπής [mm]	40
Αντοχή σε θερμοκρασία από/έως [°C]	- 5 / + 60
Σταθερότητα σε αποθήκευση στους 23 /50 % σχ. υγρ. [μήνες]	18

Αυτές οι τιμές δεν προορίζονται για τον καθορισμό προδιαγραφών. Πριν από τον καθορισμό προδιαγραφών απευθυνθείτε στην OTTO-CHEMIE.

Υποδείξεις εφαρμογής

Αφού αφαιρεθεί το φύλλο αποκόλλησης από το πίσω μέρος, η ταινία επικολλάται με την αυτοκόλλητη πλευρά στη μέση της στεγανοποιητικής ταινίας για προστασία.
Μπορείτε να δείτε βίντεο εφαρμογής στη σελίδα μας (otto-chemie.de/anwendungsvideos).
Εξαιτίας των πολλών πιθανών επιδράσεων κατά την επεξεργασία και εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να εκτελεί πάντα μια δοκιμαστική επεξεργασία και εφαρμογή.

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Γερμανία
+49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.com/gr

Τμήμα Τεχνολογίας Εφαρμογών
+49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΣΗ

Συσκευασία παράδοσης

Πλάτος	Μονάδα παραγγελίας (BE)	Κωδικός παραγγελίας
5 cm	1 ρολό των 10 m	OFSCHUTZ10
5 cm	1 ρολό των 25 m	OFSCHUTZ25

Απόρριψη

Τα υπολείμματα του προϊόντος μπορούν να απορριφθούν ως ανάμεικτα πλαστικά μαζί με τα λοιπά απόβλητα των εργασιών. Οι συσκευασίες (χαρτόκουτα, πλαστικές μεμβράνες) είναι ανακυκλώσιμες και πρέπει να διατίθενται για ανακύκλωση.

Εγγύηση για ελαττώματα

Οι παραπάνω πληροφορίες και οι τεχνικές συμβουλές μας για την εφαρμογή, είτε προφορικές είτε γραπτές είτε βασιζόμενες σε δοκιμές, παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας και αποτελούν μη δεσμευτικές υποδείξεις, μεταξύ άλλων και ως προς τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων. Οι πληροφορίες του παρόντος δεν απαλλάσσουν τον εκτελούντα την επεξεργασία από τη διενέργεια των δικών του δοκιμών των προϊόντων μας όσον αφορά την καταλληλότητά τους για τις προβλεπόμενες εφαρμογές και σκοπούς. Η εφαρμογή, η χρήση και η επεξεργασία των προϊόντων μας και των προϊόντων που κατασκευάζονται βάσει των τεχνικών μας συμβουλών εφαρμογής δεν εμπίπτει στις δικές μας δυνατότητες ελέγχου και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του εκτελούντος την επεξεργασία. Εάν η εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιούνται τα προϊόντα μας υπόκειται σε υποχρέωση έκδοσης επίσημης έγκρισης, υπεύθυνος για την απόκτηση των εν λόγω εγκρίσεων είναι ο χρήστης. Διατηρούμε το δικαίωμα προσαρμογής του προϊόντος βάσει της τεχνολογικής προόδου και των νέων εξελίξεων. Κατά τα λοιπά, παραπέμπουμε στους Γενικούς Όρους Πωλήσεών μας, ειδικότερα όσον αφορά τυχόν ευθύνη για ελαττώματα. Μπορείτε να βρείτε τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων στη διεύθυνση www.otto-chemie.de.