

P 490 DP2X

Ιδιότητες

- Πιστολέτο πεπιεσμένου αέρα για εφαρμογή φυσιγγίων side-by-side 490 ml (Sulzer σύστημα C, F και BlueLine) με λόγο ανάμιξης 10:1
- Ειδικό πιστολέτο για αυξημένη εξώθηση υλικού
- Με βαλβίδα ελεύθερης ρύθμισης πίεσης και ταχυσύνδεσμο (χωνευτή μούφα ΕΕ)
- Συνιστώμενη πίεση εργασίας: 5 bar



Τεχνικά στοιχεία

Ρύθμιση πίεσης	χωρίς βαθμίδες
μέγ. πίεση εργασίας [bar]	5
Απαιτήσεις αέρα	ISO 8573-1 2.4.2
Ηχοστάθμη [dBA]	83
Μέγεθος φυσιγγίου [ml]	490
Αναλογία ανάμιξης	10 : 1
Ωστική δύναμη [kN]	5,0
Μήκος [mm]	490
Πλάτος [mm]	112
ύψος [mm]	340
Βάρος [g]	2660

Ειδικές υποδείξεις

Πριν την ενεργοποίηση προσέξτε τις συνημμένες παρούσες οδηγίες χρήσης. Το πνευματικό πιστόλι διαθέτει σύνδεση 1/4"-DL με χωνευτή μούφα ΕΕ (ταχυσύνδεσμο) με την οποία συνδέεται σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Σε περίπτωση εύκαμπτου σωλήνα θα πρέπει να πρόκειται για κινητή επεξεργασία κατάλληλου σπιράλ σωλήνα, με πίεση διάρρηξης που αντιστοιχεί στο διπλάσιο της πίεσης τοποθέτησης.

Συσκευασία παράδοσης

Μονάδα παραγωγείας (BE)	Κωδικός παραγωγείας
1 τεμάχιο	P490DP2X