

OTTO Agente lisciante spray

SPECIAL



Agente lisciante spray

Soluzione acquosa di sostanze tensioattive

GLS

Caratteristiche

- ▶ Si combina in modo ottimale con i sigillanti ibridi
- ▶ Subito pronto per l'uso
- ▶ Ricaricabile
- ▶ Delicato sulla pelle
- ▶ Non secca la pelle
- ▶ Componenti testati dermatologicamente
- ▶ I pigmenti colorati non vengono rimossi dal sigillante sotto l'azione dell'acqua
- ▶ Non è idoneo per marmo ed altre pietre naturali

Campi di applicazione

- ▶ Lisciviazione dei sigillanti OTTO (sigillanti ibridi, PU, silicone)
- ▶ Si combina in modo ottimale con i sigillanti ibridi

Dati tecnici

Temperatura di stoccaggio da/a [°C] 0 / + 25

Stabilità a magazzino a 23 ° C/50 % u.r.a. [mesi] 12 ¹

1) Conservare al riparo dal gelo



Istruzioni per l'applicazione

Agitare bene il flacone prima dell'uso.

Applicare l'agente lisciante OTTO Spray con la massima parsimonia possibile sulla superficie del sigillante e bagnare solo leggermente gli strumenti di lisciviazione con l'agente lisciante OTTO Spray

Il liscivante non deve lasciare tracce ed asciugare sul giunto del sigillante e sulle superfici vicine poiché i residui asciutti possono pregiudicare l'aspetto visivo (macchie opache/chiare).

I residui del liscivante prima che possano asciugarsi devono essere rimossi con acqua pulita.

Prima dell'uso verificare la compatibilità del prodotto con le superfici attigue, come ad es. in legno rivestito.

Le interfacce e i substrati sensibili devono essere protetti con misure adeguate durante la lavorazione.

Per impieghi in abbinamento a marmo e altre pietre naturali suggeriamo liscivante silconico per marmo OTTO GLM.

Dato il gran numero di fattori che influiscono sulla lavorazione e sull'applicazione del prodotto, l'utilizzatore dovrebbe sempre effettuare una lavorazione e un'applicazione di prova.

Rispettare la data limite di utilizzo effettivo riportata sul contenitore.

Fornitura

Flacone spray in plastica da 500 ml

incolore GLS-84

Pezzi per unità di imballaggio 12

Pezzi per pallet 468

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, GERMANIA
 ☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
 www.otto-chemie.com/it

💡 Ufficio tecnico
 ☎ +49 8684 908-4300
 @ tae@otto-chemie.de



SIGILLARE & INCOLLARE

Altre confezioni a richiesta.

Avvertenze per la sicurezza

Attenersi alla scheda informativa in materia di sicurezza.

Smaltimento

Istruzioni per lo smaltimento, vedere Scheda di sicurezza.

Garanzia

Le suddette informazioni e i nostri consigli tecnici applicativi, sia verbali che scritti o per mezzo di test, sono forniti al meglio delle nostre conoscenze, ma non sono vincolanti, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi. Le informazioni contenute in questo documento non esimono l'utente dall'effettuare propri test sui nostri prodotti per verificarne l'idoneità ai processi e agli scopi previsti. L'applicazione, l'uso e la lavorazione dei nostri prodotti e dei prodotti realizzati sulla base dei nostri consigli tecnici applicativi esulano dal nostro controllo e sono pertanto di esclusiva responsabilità dell'utente. Qualora l'impiego per il quale i nostri prodotti sono acquistati debba sottostare ad obblighi di approvazioni da parte delle Autorità competenti, l'ottenimento di tale approvazione sarà a carico dell'utilizzatore. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto relativamente ai progressi e agli sviluppi della tecnica. Per il resto si rimanda alle nostre Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili all'indirizzo www.otto-chemie.de.