

OTTO Perslucht pistool P 400 KB-2 SPECIAAL

Het perslucht pistool voor 400 ml aluminiumfoliezakken en kokers

P 400 KB-2

Eigenschappen

- › Perslucht pistool met optimaal zwaartepunt
- › Alu-buis met snelsluiting voor tot 400 ml alu foliezak en voor 290/300/310 ml kokers
- › Traploos instelbare drukregelklep met steeknippel (EU)
- › Maximale werkdruk: 5 bar



Technische gegevens

max. werkdruk [bar]	5
Drukinstelling	traploos
Inhoud koker [ml]	290/300/310
Inhoud aluminium foliezak [ml]	400
Lang [mm]	~307
Gewicht [g]	~1065



Bijzondere instructies

Neem voor de ingebruikname de bijgevoegde bedieningshandleiding in acht, waarin het OTTO-perslucht pistool P 400 KB-2 als model "CSG II 245" wordt aangeduid.

Het perslucht pistool beschikt over een 1/4"-DL-aansluiting met EU-steeknippel (snelkoppeling) waarmee deze conform de desbetreffende eisen wordt aangesloten. Bij de slang moet het om een spiraalleiding gaan die geschikt is voor het mobiele proces, met een explosiedruk die voldoet aan tweemaal de maximale installatiedruk.

Toepassingsinstructies

Compatibel met OTTO Smitmond voor foliezakken standaard, -lang en nr. 163

Voor een strakkere passing van de OTTO Smitmond voor foliezakken is de wartelmoer van 38 mm diameter als accessoire verkrijgbaar

Levorm

Besteleenheid (BE)	Bestelcode
1 stuk	P400KB2

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, DUITSLAND
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.nl

🔧 Toepassingstechniek

☎ +49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de

**AFDICHTEN & LIJMEN**