

Het perslucht pistool voor 2K-systemen

P 490 DP2X

Eigenschappen

- ▶ Perslucht pistool voor het verwerken van side-by-side kokers 490 ml (Sulzer C-, F- en BlueLine-systeem) met mengverhouding 10:1
- ▶ Speciaal pistool voor hogere materiaalopbrengst
- ▶ Met traploos instelbaar drukregelventiel en snelsluitkoppeling (EU-steeknippel)
- ▶ Aanbevolen werkdruk: 5 bar



Technische gegevens

Drukinstelling	traploos
max. werkdruk [bar]	5
Ventilatie-eisen	ISO 8573-1 2.4.2
Geluidsdruk niveau [dBA]	83
Inhoud koker [ml]	490
Mengverhouding	10 : 1
Stuwkracht [kN]	5,0
Lang [mm]	490
Breedte [mm]	112
Hoogte [mm]	340
Gewicht [g]	2660

Bijzondere instructies

Neem voor de ingebruikname de bijgevoegde bedieningshandleiding in acht.

Het perslucht pistool beschikt over een 1/4"-DL-aansluiting met EU-steeknippel (snelsluitkoppeling) waarmee deze conform de desbetreffende eisen wordt aangesloten. Bij de slang moet het om een spiraalleiding gaan die geschikt is voor het mobiele proces, met een explosiedruk die voldoet aan tweemaal de maximale installatiedruk.

Levervorm

Besteleenheid (BE)	Bestelcode
1 stuk	P490DP2X