

OTTO Persluchtpistool P 600 B-2 SPECIAL

Het persluchtpistool voor 600 ml aluminiumfoliezakken

P 600 B-2

Eigenschappen

- ▶ Persluchtpistool met optimaal zwaartepunt
- ▶ Alu-buis met snelsluiting voor tot 600 ml alu foliezak
- ▶ Niet geschikt voor kokers
- ▶ Traploos instelbare drukregelklep met steeknippel (EU)
- ▶ Maximale werkdruk: 5 bar



Technische gegevens



max. werkdruk [bar]	5
Drukinstelling	traploos
Inhoud koker [ml]	-
Inhoud aluminium foliezak [ml]	400/580/600
Lang [mm]	~ 410
Gewicht [g]	~ 1300

Bijzondere instructies

Neem voor de ingebruikname de bijgevoegde bedieningshandleiding in acht, waarin het OTTO-persluchtpistool P 600 B-2 als model "CSG II 400" wordt aangeduid. Het persluchtpistool beschikt over een 1/4"-DL-aansluiting met EU-steeknippel (snelkoppeling) waarmee deze conform de desbetreffende eisen wordt aangesloten. Bij de slang moet het om een spiraalleiding gaan die geschikt is voor het mobiele proces, met een explosiedruk die voldoet aan tweemaal de maximale installatiedruk.

Toepassingsinstructies

Compatibel met OTTO Smitmond voor foliezakken standaard, -lang en nr. 163
Voor een strakkere passing van de OTTO Smitmond voor foliezakken is de wartelmoer van 38 mm diameter als accessoire verkrijgbaar

Levorm

Besteleenheid (BE)	Bestelcode
1 stuk	P600B2