

OTTOFLEX® Beschermingsband

De snijbestendige beschermende tape

Eenzijdige zelfklevende tape met polyamide stof

Voor binnen en buiten

OFSCHUTZ

Eigenschappen

- › Zelfklevende beschermende tape van dubbelzijdig weefsel met snijbestendig effect
- › Bescherming van de bindingsafdichting (bijv. OTTOFLEX® Afdichtband) voor ongewenst doorsnijden bij renovaties
- › Stof van polyamide en hoogmoleculair polyethyleen met zelfklevende stroken en verwijderbare folie
- › Dunne totaaldikte voor een geringe laag onder de tegel
- › Flexibel voor een eenvoudige verwerking
- › Verouderingsbestendig

Toepassingsgebieden

- › Zelfklevende beschermingsband als aanvulling op afdichtbanden voor het gebruik rondom siliconenvoegen
- › Alle voegen die met snijbescherming moeten worden uitgerust. Wandvoeg, vloervoeg, badkuip- en douchebakrand

Normen en keuringen

- › Snijbestendigheid vastgesteld conform EN 388
- › UV-bestendigheid conform DIN EN ISO 4892-2 min. 200 u

Technische gegevens

Kleur	wit
Totale dikte [mm]	0,75
Totale breedte [mm]	50
Breedte snijbeschermingszone [mm]	40
Temperatuurbestendigheid van/tot [°C]	- 5 / + 60
Breedte snijbeschermingszone [mm]	10
Opslagstabiliteit bij 23 °C/50 % rlv [maanden]	18

Deze waarden zijn niet voor de uitwerking van specificaties bestemd. Neem vóór het opstellen van specificaties contact op met OTTO-CHEMIE.

Toepassingsinstructies

Nadat de folie van de achterzijde is verwijderd, wordt de tape aangebracht met de zelfklevende zijde gecentreerd op het te beschermen afdichtband.

Graag verwijzen wij u ook naar de toepassingsvideo's op onze startpagina (otto-chemie.de/anwendungsvideos). Vanwege het grote aantal toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze toepassingen is het in elk geval noodzakelijk, alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrijke producteigenschappen vóóraf te testen en in de praktijk te toetsen.

Levorm

Breedte	Besteleenheid (BE)	Bestelcode
---------	--------------------	------------

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, DUITSLAND
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.nl

💡 Toepassingstechniek
☎ +49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de



AFDICHTEN & LIJMEN



5 cm	1 rol à 10 m	OFSCHUTZ10
5 cm	1 rol à 25 m	OFSCHUTZ25

Afvalverwijdering

Productresten kunnen als gemengd kunststofafval samen met het bedrijfsafval worden verwijderd. Verpakkingen (karton, folie) zijn waardevolle materialen en dienen daarom naar een recyclingbedrijf te worden gebracht.

Aansprakelijkheid

De bovenstaande informatie en onze technische toepassingsadviezen, hetzij mondeling, schriftelijk of door middel van tests, worden naar ons beste weten verstrekt, maar zijn niet bindend, ook niet met betrekking tot eventuele eigendomsrechten van derden. De informatie in deze publicatie ontslaat de verwerker niet van de verplichting om zijn eigen tests uit te voeren op onze producten met betrekking tot hun geschiktheid voor de beoogde processen en doeleinden. De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de producten die worden vervaardigd op basis van ons technisch toepassingsadvies vallen buiten onze controle en zijn daarom uitsluitend de verantwoordelijkheid van de verwerker. Als de toepassing waarvoor onze producten worden gebruikt onderworpen is aan een officiële toestemming, is de gebruiker verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze toestemming. We behouden ons het recht voor om het product aan te passen aan de technische vooruitgang en nieuwe ontwikkelingen. Voor het overige verwijzen we naar onze algemene voorwaarden, in het bijzonder met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid voor gebreken. U kunt onze voorwaarden vinden op www.otto-chemie.de.