

Pistolet pneumatyczny OTTO P 600 B-2 SPECJALNY

Pistolet pneumatyczny na torebki z folii aluminiowej 600 ml i wkłady

P 600 B-2

Właściwości

- ▶ Pistolet pneumatyczny z optymalnym środkiem ciężkości
- ▶ Rura aluminiowa z szybkim zamknięciem do torebek z folii aluminiowej do 600 ml
- ▶ Obróbka kartuszy nie jest możliwa
- ▶ Zawór regulacji ciśnienia ze złączką wtykową (UE) z możliwością płynnego nastawiania
- ▶ Maksymalne ciśnienie robocze: 5 bar



Dane techniczne

Maks. ciśnienie robocze [bar]	5
Nastawa ciśnienia	bezstopniowy
Wkłady, wielkość [m]	-
Torebka z folii aluminiowej, wielkość [ml]	400/580/600
Długość [mm]	~ 410
Masa [g]	~ 1300

Wskazówki szczególne

Przed uruchomieniem należy stosować się do dołączonej instrukcji obsługi, w której pistolet pneumatyczny OTTO P 600 B-2 określany jest jako model "CSG II 400". Pistolet pneumatyczny wyposażony jest w przyłącze DL 1/4" z złączką wtykową UE (szybkozłączem), za pomocą której podłączany jest zgodnie z odpowiednimi wymaganiami. Wąż musi być przewodem spiralnym odpowiednim do obróbki mobilnej o ciśnieniu rozrywającym równym co najmniej dwukrotności maksymalnego ciśnienia w instalacji.

Wskazówki dotyczące obróbki

Kompatybilny z dyszami do torebek OTTO: standardowymi, długimi i nr163
W celu ciaśniejszego dopasowania dyszy do torebek OTTO jako akcesorium dostępna jest nakrętka złączkowa o średnicy 38mm

Forma dostawy

Jednostka zamówieniowa (BE)	Kod zamówieniowy
1 sztuka	P600B2