

# OTTO Cleanprimer 1226

## Специальная грунтовка-очиститель

Очиститель, содержащий растворитель, со средством, улучшающим адгезию

PR 1226

### Свойства

- ▶ Для очистки и улучшения фиксации на не впитывающих материалах (металлах, полимерах, стекле и т.д.)
- ▶ Не требует вентиляции
- ▶ Без толуола

### Сферы применения

- ▶ Улучшает фиксацию специального силикона OTTOSEAL® S 54 на бесшовном полу из литого асфальта
- ▶ Повышает прочность фиксации OTTOCOLL® S 81 на ПВХ

### Технические характеристики

Время проветривания при 23 °C/относительной влажности воздуха 50 % [минут]	0
Расход зависит от впитывающей способности основания [г/м <sup>2</sup> ]	~ 30 - 50
Плотность при + 23 °C [г/см <sup>3</sup> ]	~ 0,8
Стабильность при хранении при 23 °C/относительной влажности воздуха 50 % [месяцев]	12

Эти показатели не предназначены для составления спецификаций. Перед составлением спецификаций обратитесь в компанию OTTO-CHEMIE.

### Предварительная обработка

Необходимо очистить поверхности крепления и удалить все загрязнения: смазку, консерванты, жир, масло, пыль, воду, старый клей / герметик и другие вещества, снижающие прочность фиксации. Непористые поверхности: очистите с помощью OTTO Cleaner T (время выдержки не требуется) и чистой безворсовой ткани. Пористые поверхности: очистите поверхности механически, например, с помощью стальной щетки или шлифовального круга, чтобы удалить отслоившиеся частицы.

### Особые указания

Грунтовка-очиститель, разработанная для герметиков / клеев OTTO, в комбинации с ними обеспечивает оптимальную фиксацию. Наш технический отдел протестировал взаимодействие и подтвердил совместимость с клеями / герметиками OTTO



Грунтовка и грунтовка-очиститель не должны выступать за края шва и за пределы поверхности крепления – это позволит избежать загрязнений / изменений внешнего вида обрабатываемого материала.

## Указания по применению

Очистите основание с помощью грунтовки-очистителя (Cleanprimer) и мягкой ткани, оказывая достаточное давление, чтобы добиться высокого эффекта очистки.

На асфальт рекомендуем наносить грунтовку равномерным слоем с помощью кисти.

Ждать высыхания не нужно

Если приняты меры против оседания пыли, после нанесения грунтовки может потребоваться несколько часов, прежде чем станет возможной дальнейшая обработка поверхности.

В силу многообразия возможных воздействий при нанесении и применении необходимо всегда выполнять предварительное пробное нанесение.

Соблюдайте срок годности, напечатанный на упаковке.

## Варианты поставки

	100 мл, алюминиевый баллон	1000 мл, алюминиевый баллон
<input type="radio"/> бесцветный	PR1226-50	PR1226-55
<b>Штук на единицу упаковки</b>	<b>15</b>	<b>5</b>
<b>Штук на поддоне</b>		

## Указания по технике безопасности

См. паспорт безопасности, составленный согласно нормам.

## Утилизация

Указания по утилизации см. в паспорте безопасности, составленном согласно нормам.

## Ответственность за дефекты продукции

Вышеуказанная информация и указания по технологии применения, предоставленные в устной или письменной форме или в ходе испытаний, были сформулированы самым тщательным образом, однако их следует рассматривать исключительно как необязательные, в том числе в отношении любых охраняемых прав третьих лиц. Информация в этой публикации не освобождает лицо, использующее нашу продукцию, от проведения собственных испытаний на предмет пригодности нашей продукции для намеченных процессов и целей. Применение, использование и обработка наших продуктов, а также продукции, полученной по нашим рекомендациям и технологиям применения, не входят в сферу нашего контроля и, следовательно, являются исключительной ответственностью лица, использующего нашу продукцию. Если сфера, в которой используются наши продукты, требует официальной сертификации, ответственность за получение соответствующих разрешений несет пользователь. Мы оставляем за собой право менять характеристики продукта по мере развития технического прогресса и появления новых разработок. В отношении других вопросов, в частности, в отношении любой ответственности за дефекты, просим руководствоваться нашими общими положениями и условиями. С нашими общими положениями и условиями можно ознакомиться на сайте [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de).