

Эластичная лента ОТТО

Уплотнительная лента для изоляционного остекления

Свойства

- ▶ Усиленная
- ▶ Имеет закрытые ячейки
- ▶ Стойкий к старению
- ▶ Совместим с силиконовыми герметиками ОТТО
- ▶ Выпускается с клейкой полоской и без неё

Сферы применения

- ▶ Уплотнительная лента для изоляционного остекления согласно нормам Института техники окон (г. Розенхайм)

Стандарты и испытания

- ▶ Класс эмиссии ЛОС по французской классификации А+

Технические характеристики

Температурная стойкость от/до [°C]	- 40 / + 80
Способность к влагопоглощению [объемн. %]	≤ 1,0 ¹
Теплопроводность на соответствие стандарту DIN EN 12667 [Вт/мК]	≤ 0,04
Стойкость к усадке согласно ISO 3386-1 при деформации в результате сжатия на 25% [кПа]	≤ 35
Стойкость к усадке согласно ISO 3386-1 при деформации в результате сжатия на 40% [кПа]	≤ 65
Стойкость к усадке согласно ISO 3386-1 при деформации в результате сжатия на 50% [кПа]	≤ 95
Температура хранения от/до [°C]	+ 5 / + 20
Стабильность при хранении при 23 °C/ относительной влажности воздуха 50 % [месяцев]	12

1) через 7 дня

Эти показатели не предназначены для составления



спецификаций. Перед составлением спецификаций обратитесь в компанию ОТТО-CHEMIE.

Варианты поставки

Эластичная лента ОТТО Flexband с клейкой полоской

Размеры	Цвет	Единица заказа (Ед. зак.)	Упаковочная единица (Уп. ед.)	Код для заказа
6 x 2 mm	антрацит	75 x 20 м	75 x 20 м	по запросу
6 x 2 mm	белый	75 x 20 м	75 x 20 м	по запросу
8 x 2 mm	антрацит	75 x 20 м	75 x 20 м	по запросу
8 x 2 mm	белый	75 x 20 м	75 x 20 м	по запросу
9 x 2 mm	антрацит	5 x 20 м	75 x 20 м	FLBM-9x2-C67
9 x 2 mm	белый	5 x 20 м	75 x 20 м	FLBM-9x2-C01
9 x 3 mm	антрацит	5 x 20 м	75 x 20 м	FLBM-9x3-C67
9 x 3 mm	белый	5 x 20 м	75 x 20 м	FLBM-9x3-C01
9 x 4 mm	антрацит	5 x 10 м	150 x 10 м	FLBM-9x4-C67
9 x 4 mm	белый	150 x 10 м	150 x 10 м	по запросу
9 x 5 mm	антрацит	150 x 10 м	150 x 10 м	по запросу
9 x 5 mm	белый	150 x 10 м	150 x 10 м	по запросу
9 x 6 mm	антрацит	100 x 10 м	100 x 10 м	по запросу
9 x 6 mm	белый	100 x 10 м	100 x 10 м	по запросу
12 x 2 mm	антрацит	5 x 20 м	75 x 20 м	FLBM-12x2-C67
12 x 2 mm	белый	75 x 20 м	75 x 20 м	по запросу
12 x 3 mm	антрацит	5 x 20 м	75 x 20 м	FLBM-12x3-C67
12 x 3 mm	белый	75 x 20 м	75 x 20 м	по запросу
12 x 4 mm	антрацит	5 x 10 м	150 x 10 м	FLBM-12x4-C67
12 x 4 mm	белый	150 x 10 м	150 x 10 м	по запросу
12 x 5 mm	антрацит	120 x 10 м	120 x 10 м	по запросу
12 x 5 mm	белый	120 x 10 м	120 x 10 м	по запросу
15 x 2 mm	антрацит	5 x 20 м	75 x 20 м	FLBM-15x2-C67
15 x 2 mm	белый	75 x 20 м	75 x 20 м	по запросу
15 x 3 mm	антрацит	75 x 20 м	75 x 20 м	по запросу
15 x 3 mm	белый	75 x 20 м	75 x 20 м	по запросу
50 x 5 mm	антрацит	35 x 10 м	35 x 10 м	по запросу
50 x 5 mm	белый	35 x 10 м	35 x 10 м	по запросу

Эластичная лента ОТТО FlexbandSP без клейкой полоски

Размеры	Цвет	Единица заказа (Ед. зак.)	Упаковочная единица (Уп. ед.)	Код для заказа
6 x 2 mm	антрацит	70 x 20 м	70 x 20 м	по запросу
6 x 2 mm	белый	70 x 20 м	70 x 20 м	по запросу
8 x 2 mm	антрацит	70 x 20 м	70 x 20 м	по запросу
8 x 2 mm	белый	70 x 20 м	70 x 20 м	по запросу
9 x 2 mm	антрацит	5 x 20 м	70 x 20 м	FLBO-9x2-C67
9 x 2 mm	белый	70 x 20 м	70 x 20 м	по запросу
9 x 3 mm	антрацит	5 x 20 м	70 x 20 м	FLBO-9x3-C67
9 x 3 mm	белый	70 x 20 м	70 x 20 м	по запросу
9 x 4 mm	антрацит	140 x 10 м	140 x 10 м	по запросу
9 x 4 mm	белый	140 x 10 м	140 x 10 м	по запросу
9 x 5 mm	антрацит	140 x 10 м	140 x 10 м	по запросу
9 x 5 mm	белый	140 x 10 м	140 x 10 м	по запросу
9 x 6 mm	антрацит	140 x 10 м	140 x 10 м	по запросу
9 x 6 mm	белый	140 x 10 м	140 x 10 м	по запросу
12 x 2 mm	антрацит	5 x 20 м	70 x 20 м	FLBO-12x2-C67
12 x 2 mm	белый	70 x 20 м	70 x 20 м	по запросу
12 x 3 mm	антрацит	5 x 20 м	70 x 20 м	FLBO-12x3-C67
12 x 3 mm	белый	70 x 20 м	70 x 20 м	по запросу
12 x 4 mm	антрацит	140 x 10 м	140 x 10 м	по запросу

12 x 4 mm	белый	140 x 10 м	140 x 10 м	по запросу
12 x 5 mm	антрацит	100 x 10 м	100 x 10 м	по запросу
12 x 5 mm	белый	100 x 10 м	100 x 10 м	по запросу
15 x 2 mm	антрацит	70 x 20 м	70 x 20 м	по запросу
15 x 2 mm	белый	70 x 20 м	70 x 20 м	по запросу
15 x 3 mm	антрацит	70 x 20 м	70 x 20 м	по запросу
15 x 3 mm	белый	70 x 20 м	70 x 20 м	по запросу
50 x 5 mm	антрацит	35 x 10 м	35 x 10 м	по запросу
50 x 5 mm	белый	35 x 10 м	35 x 10 м	по запросу

по запросу поставляется только в упаковочных единицах (Уп. ед.), срок поставки 2–3 недели

Утилизация

Остатки продукта можно утилизировать с промышленными отходами в качестве смешанных полимеров. Упаковочные материалы (картон, плёнку) следует направлять на вторичную переработку.

Ответственность за дефекты продукции

Вышеуказанная информация и указания по технологии применения, предоставленные в устной или письменной форме или в ходе испытаний, были сформулированы самым тщательным образом, однако их следует рассматривать исключительно как необязательные, в том числе в отношении любых охраняемых прав третьих лиц. Информация в этой публикации не освобождает лицо, использующее нашу продукцию, от проведения собственных испытаний на предмет пригодности нашей продукции для намеченных процессов и целей. Применение, использование и обработка наших продуктов, а также продукции, полученной по нашим рекомендациям и технологиям применения, не входят в сферу нашего контроля и, следовательно, являются исключительной ответственностью лица, использующего нашу продукцию. Если сфера, в которой используются наши продукты, требует официальной сертификации, ответственность за получение соответствующих разрешений несет пользователь. Мы оставляем за собой право менять характеристики продукта по мере развития технического прогресса и появления новых разработок. В отношении других вопросов, в частности, в отношении любой ответственности за дефекты, просим руководствоваться нашими общими положениями и условиями. С нашими общими положениями и условиями можно ознакомиться на сайте www.otto-chemie.de.