

# OTTO Cleaner C

## Čistič náterov

Čistič na báze uhlíkovodíka

REC

### Charakteristika

- ▶ Čistenie podkladov pred lepením
- ▶ Veľmi dobrý čistiaci a odmasťujúci účinok
- ▶ Rýchlo schne bezo zvyškov
- ▶ Nevyžaduje si čas na odvetranie
- ▶ Kompatibilné s tradičnými práškovými nátermi

### Oblasti aplikácie

- ▶ Ostraňovanie prachu, mastnoty či olejových povlakov, zvyškov ochranného filmu, čerstvej PUR-peny a čerstvých zvyškov tmelu
- ▶ Odstraňovanie PU- a epoxy- zvyškov na povrchoch a pracovných nástrojoch
- ▶ Čistenie hliníkových profilov (čisté, zinkovaný hliník či hliník s práškovým poterom)
- ▶ Na čistenie mnohých povrchov v plasto- a železo-spracujúcich odvetviach

### Technické vlastnosti

Hustota pri + 23 °C [g/cm <sup>3</sup> ]	~ 0,7
Skladovateľnosť pri 23 °C/50 % RVV [mesiacov]	24

Tieto dáta nie sú vhodné pre prípravu špecifikácií. Pred tvorbou špecifikácie sa obráťte na OTTO-CHEMIE.

### Dôležité informácie

Čistič C preukázal veľmi dobrú kompatibilitu s povrchmi. Kvôli rôznorodosti možných povrchových vlastností (laky, plasty atď.) sa odporúča aplikovať užívateľské testy.

Ak sa pigmentové farby počas čistenia práškových povrchov rozpúšťajú, toto môže naznačovať, že tuhnutie práškovej vrstvy bolo nedostatočné.

### Informácie o aplikácii

Aplikujte čistič kúskom bavlnenej látky a odstráňte nestvrdnuté lepidlo.

Práškovanie kovové profily by sa vždy mali čistiť po dĺžke (nie do kruhu). Pre veľké množstvo rôznych práškových povrchov nevyklúčujeme, že OTTO čistič F zasiahne aj veľmi citlivé práškové povrchy. Zvyšky stuhnutého lepidla v bavlně, ako aj časté, silné a točivé čistenie uľahčuje napadnutie práškových povrchov. Z tohto dôvodu odporúčame vždy použiť nové bavlnené utierky na čistenie.

Kvôli mnohým možným vplyvom počas a po aplikácii musí zákazník vždy najprv vykonať skúšobné testy.

Prosím všimnite si odporúčanú trvanlivosť uvedenú na obale.

### Balenie

	<b>1000 ml hliníková fľaša</b>
<input type="radio"/> bezfarebný	REC-55
<b>Kusov na baliacu jednotku</b>	<b>5</b>

Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, NEMECKO  
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de  
www.otto-chemie.sk

💡 OTTO technické oddelenie  
☎ +49 8684 908-4300  
@ tae@otto-chemie.de



TMELNIE A LEPENIE



---

**1000 ml hliníková fľaša**

---

**Kusov na paletu**

---

**Bezpečnostné opatrenia**

Vid' bezpečnostný list.

**Bezpečnostné opatrenia**

Informácie o likvidácii. Prosím pozrite si bezpečnostný list.

**Informácie o záruke**

Vyššie uvedené informácie a naše poradenstvo ohľadom aplikačnej technológie v slovnej, písomnej a testovacej forme sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí, ale sú len nezáväznými údajmi, a to aj pokiaľ ide o akékoľvek majetkové práva tretích strán. Informácie v tejto publikácii neoslobodzujú spracovateľa od vlastného preskúmania našich produktov z hľadiska ich vhodnosti na zamýšľané procesy a účely. Aplikácia, používanie a spracovanie našich produktov a produktov vyrobených na základe našich odporúčaní súvisiacich s aplikačnou technológiou sú mimo našej kontroly, a preto sú výlučne zodpovednosťou spracovateľa. Ak aplikácia, na ktorú sa používajú naše výrobky, podlieha požiadavke úradného schválenia, používateľ je zodpovedný za získanie týchto schválení. Vyhradujeme si právo prispôbiť produkt technickému pokroku a novému vývoju. Ďalej odkazujeme na naše Všeobecné obchodné podmienky, najmä pokiaľ ide o akúkoľvek zodpovednosť za vady. Naše Všeobecné obchodné podmienky nájdete na stránke [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de).