

OTTO Flexband

Páska na izolačné zasklenie

PE pružná penová páska

Pre interiér a exteriér

FLB

Charakteristika

- › Vyššia odolnosť voči namáhaniu v ťahu
- › S uzavretými bunkami
- › Odolná voči starnutiu
- › Kompatibilná s OTTO silikónovými tmelmi
- › Dostupná s alebo bez krycej fólie

Oblasti aplikácie

- › Používa sa ako páska pre izolačné zasklenia v súlade s normami ift Rosenheim

Normy a testy

- › Francúzska emisná trieda VOC A+

Technické vlastnosti

Tepelná odolnosť od/do [°C]	- 40 / + 80
Absorpcia vody [vol. %]	≤ 1,0 ¹
Tepelná vodivosť podľa DIN EN 12667 [W/mK]	≤ 0,04
Stanovenie odporu proti stláčaniu podľa normy ISO 3386-1 pri stlačení 25 % [kPa]	≤ 35
Stanovenie odporu proti stláčaniu podľa normy ISO 3386-1 pri stlačení 40 % [kPa]	≤ 65
Stanovenie odporu proti stláčaniu podľa normy ISO 3386-1 pri stlačení 50 % [kPa]	≤ 95
Teplota skladovania od/do [°C]	+ 5 / + 20
Skladovateľnosť pri 23 °C/50 % RVV [mesiacov]	12

1) po 7 dňoch

Tieto dáta nie sú vhodné pre prípravu špecifikácií. Pred tvorbou špecifikácie sa obráťte na OTTO-CHEMIE.

Balenie

OTTO Flexband so sťahovacou fóliou

Rozmery	Farba	Objednávacia jednotka (Obj)	Obalová jednotka (OJ)	Obj. kód
6 x 2 mm	antracitová	75 x 20 m ks	75 x 20 m ks	Na požiadanie
6 x 2 mm	biela	75 x 20 m ks	75 x 20 m ks	Na požiadanie



8 x 2 mm	antracitová	75 x 20 m ks	75 x 20 m ks	Na požiadanie
8 x 2 mm	biela	75 x 20 m ks	75 x 20 m ks	Na požiadanie
9 x 2 mm	antracitová	5 x 20 m ks	75 x 20 m ks	FLBM-9x2-C67
9 x 2 mm	biela	5 x 20 m ks	75 x 20 m ks	FLBM-9x2-C01
9 x 3 mm	antracitová	5 x 20 m ks	75 x 20 m ks	FLBM-9x3-C67
9 x 3 mm	biela	5 x 20 m ks	75 x 20 m ks	FLBM-9x3-C01
9 x 4 mm	antracitová	5 x 10 m ks	150 x 10 m ks	FLBM-9x4-C67
9 x 4 mm	biela	150 x 10 m ks	150 x 10 m ks	Na požiadanie
9 x 5 mm	antracitová	150 x 10 m ks	150 x 10 m ks	Na požiadanie
9 x 5 mm	biela	150 x 10 m ks	150 x 10 m ks	Na požiadanie
9 x 6 mm	antracitová	100 x 10 m ks	100 x 10 m ks	Na požiadanie
9 x 6 mm	biela	100 x 10 m ks	100 x 10 m ks	Na požiadanie
12 x 2 mm	antracitová	5 x 20 m ks	75 x 20 m ks	FLBM-12x2-C67
12 x 2 mm	biela	75 x 20 m ks	75 x 20 m ks	Na požiadanie
12 x 3 mm	antracitová	5 x 20 m ks	75 x 20 m ks	FLBM-12x3-C67
12 x 3 mm	biela	75 x 20 m ks	75 x 20 m ks	Na požiadanie
12 x 4 mm	antracitová	5 x 10 m ks	150 x 10 m ks	FLBM-12x4-C67
12 x 4 mm	biela	150 x 10 m ks	150 x 10 m ks	Na požiadanie
12 x 5 mm	antracitová	120 x 10 m ks	120 x 10 m ks	Na požiadanie
12 x 5 mm	biela	120 x 10 m ks	120 x 10 m ks	Na požiadanie
15 x 2 mm	antracitová	5 x 20 m ks	75 x 20 m ks	FLBM-15x2-C67
15 x 2 mm	biela	75 x 20 m ks	75 x 20 m ks	Na požiadanie
15 x 3 mm	antracitová	75 x 20 m ks	75 x 20 m ks	Na požiadanie
15 x 3 mm	biela	75 x 20 m ks	75 x 20 m ks	Na požiadanie
50 x 5 mm	antracitová	35 x 10 m ks	35 x 10 m ks	Na požiadanie
50 x 5 mm	biela	35 x 10 m ks	35 x 10 m ks	Na požiadanie

OTTOFlexband SP bez sťahovacej fólie

Rozmery	Farba	Objednávacia jednotka (Obj)	Obalová jednotka (OJ)	Obj. kód
6 x 2 mm	antracitová	70 x 20 m ks	70 x 20 m ks	Na požiadanie
6 x 2 mm	biela	70 x 20 m ks	70 x 20 m ks	Na požiadanie
8 x 2 mm	antracitová	70 x 20 m ks	70 x 20 m ks	Na požiadanie
8 x 2 mm	biela	70 x 20 m ks	70 x 20 m ks	Na požiadanie
9 x 2 mm	antracitová	5 x 20 m ks	70 x 20 m ks	FLBO-9x2-C67
9 x 2 mm	biela	70 x 20 m ks	70 x 20 m ks	Na požiadanie
9 x 3 mm	antracitová	5 x 20 m ks	70 x 20 m ks	FLBO-9x3-C67
9 x 3 mm	biela	70 x 20 m ks	70 x 20 m ks	Na požiadanie
9 x 4 mm	antracitová	140 x 10 m ks	140 x 10 m ks	Na požiadanie
9 x 4 mm	biela	140 x 10 m ks	140 x 10 m ks	Na požiadanie
9 x 5 mm	antracitová	140 x 10 m ks	140 x 10 m ks	Na požiadanie
9 x 5 mm	biela	140 x 10 m ks	140 x 10 m ks	Na požiadanie
9 x 6 mm	antracitová	140 x 10 m ks	140 x 10 m ks	Na požiadanie
9 x 6 mm	biela	140 x 10 m ks	140 x 10 m ks	Na požiadanie
12 x 2 mm	antracitová	5 x 20 m ks	70 x 20 m ks	FLBO-12x2-C67
12 x 2 mm	biela	70 x 20 m ks	70 x 20 m ks	Na požiadanie
12 x 3 mm	antracitová	5 x 20 m ks	70 x 20 m ks	FLBO-12x3-C67
12 x 3 mm	biela	70 x 20 m ks	70 x 20 m ks	Na požiadanie
12 x 4 mm	antracitová	140 x 10 m ks	140 x 10 m ks	Na požiadanie
12 x 4 mm	biela	140 x 10 m ks	140 x 10 m ks	Na požiadanie
12 x 5 mm	antracitová	100 x 10 m ks	100 x 10 m ks	Na požiadanie
12 x 5 mm	biela	100 x 10 m ks	100 x 10 m ks	Na požiadanie
15 x 2 mm	antracitová	70 x 20 m ks	70 x 20 m ks	Na požiadanie
15 x 2 mm	biela	70 x 20 m ks	70 x 20 m ks	Na požiadanie
15 x 3 mm	antracitová	70 x 20 m ks	70 x 20 m ks	Na požiadanie
15 x 3 mm	biela	70 x 20 m ks	70 x 20 m ks	Na požiadanie

50 x 5 mm	antracitová	35 x 10 m ks	35 x 10 m ks	Na požiadanie
50 x 5 mm	biela	35 x 10 m ks	35 x 10 m ks	Na požiadanie

na požiadanie možno dodať len v obalových jednotkách (OJ), dodacia doba 2 – 3 týždne

Bezpečnostné opatrenia

Zvyšky produktu možno zlikvidovať ako zmesné plasty spolu s komerčným odpadom. Obaly (lepenka, fólia) sú cenné materiály, a preto by mali byť odovzdané na recykláciu.

Informácie o záruke

Vyššie uvedené informácie a naše poradenstvo ohľadom aplikačnej technológie v slovnej, písomnej a testovacej forme sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí, ale sú len nezáväznými údajmi, a to aj pokiaľ ide o akékoľvek majetkové práva tretích strán. Informácie v tejto publikácii neoslobodzujú spracovateľa od vlastného preskúmania našich produktov z hľadiska ich vhodnosti na zamýšľané procesy a účely. Aplikácia, používanie a spracovanie našich produktov a produktov vyrobených na základe našich odporúčaní súvisiacich s aplikačnou technológiou sú mimo našej kontroly, a preto sú výlučne zodpovednosťou spracovateľa. Ak aplikácia, na ktorú sa používajú naše výrobky, podlieha požiadavke úradného schválenia, používateľ je zodpovedný za získanie týchto schválení. Vyhradujeme si právo prispôsobiť produkt technickému pokroku a novému vývoju. Ďalej odkazujeme na naše Všeobecné obchodné podmienky, najmä pokiaľ ide o akúkoľvek zodpovednosť za vady. Naše Všeobecné obchodné podmienky nájdete na stránke www.otto-chemie.de.