

OTTO Hladiaci prostriedok na prírodný kameň

SPECIAL

Silikónový hladiaci prostriedok na prírodný kameň

Vodný roztok aktívnych činidiel

Pre interiér a exteriér

GLN

Charakteristika

- › Vodný roztok aktívnych činidiel
- › Špeciálne upravený na mramor a rôzne druhy prírodného kameňa
- › Znižuje riziko zanechania škvŕny po hladiacich roztokoch na minimum
- › Obsiahnuté látky sú dermatologicky testované
- › Nevysušuje pokožku
- › Uchováva lesk povrchu tmelu nedotknutý
- › Nevyplavuje farebné pigmenty z tmelov
- › Používajte len neriedené

Oblasti aplikácie

- › Na vyhladzovanie povrchu tmelu v kontakte s prírodným kameňom.

Normy a testy

- › Na základe výsledkov in vivo testu kompatibility (test z inštitútu Fresenius, 65232 Taunusstein, Nemecko) je výrobok OTTO Hladiaci roztok zaradený medzi neškodné prostriedky, čo sa týka jeho možného dráždivého účinku na pokožku.

Technické vlastnosti

Teplota skladovania od/do [°C]	0 / + 35
Skladovateľnosť pri 23 °C/50 % RVV [mesiacov]	12 ¹

1) Skladovanie chránené pred mrazom

Informácie o aplikácii

Vyhladzovací prostriedok nesmie zostať azaschnúť všakare pre tesniaci prostriedok ana susedných povrchoch, pretože zaschnuté zvyšky môžu za určitých okolností viesť koptickému poškodeniu (matné/svetlé flaky).

Zásadne odporúčame používať vyhladzovací prostriedok čo najúspornejšie, teda napr. iba mierne namočiť hladidlá, alebo hladiaci roztok nanášať cielene na povrch tmelu čistým štetcom.

Zvyšky vyhladzovacieho prostriedku sa musia ešte pred zaschnutím odstrániť čistou vodou.

V opačnom prípade sa nedá vylúčiť vznik škvŕn a zmeny farby kvôli špeciálnej konzistencii prírodného kameňa.

PROSÍM POZOR: Na veľmi citlivých prírodných kameňoch (napr. Nero Impala alebo Nero Assoluto) môže použitie OTTO hladiaci prostriedok na prírodný kameň a iných roztokov viesť ku tvorbe škvŕn a zmenám farby a tie sa už následne nedajú odstrániť bežnými čistiacimi prostriedkami.

Pri vyhladzovaní matných farebných odtieňov hladiacim prostriedkom na prírodný kameň OTTO dodržiavajte nasledujúce pokyny: Škára by mala byť stiahnutá iba raz hladidlom namočeným v hladiacom prostriedku na prírodný kameň OTTO. Čím častejšie je povrch opracovávaný hladiacim prostriedkom, tým viac sa stráca matný efekt a škára sa stáva lesklejšou.

5 l a 10 l nádoby sú vybavené "Anti-bublíkovým systémom".

Kvôli mnohým možným vplyvom počas a po aplikácii musí zákazník vždy najprv vykonať skúšobné testy.

Prosím všimnite si odporúčanú trvanlivosť uvedenú na obale.



Balenie

	250 ml plastová fľaša	1000 ml plastová fľaša	5 l plastová nádoba	10 l plastová nádoba	60 l plastový sud	200 l plastový sud s otvorom na zátku*
○ bezfarebný	GLN-52	GLN-57	GLN-59	GLN-61	na vyžiadanie	na vyžiadanie
Kusov na baliacu jednotku	1	1	1	1	1	1
Kusov na paletu			90	30	6	2

* Vypúšťací ventil OTTO 2'' s otvorom (AERO-FLOW) sa predáva samostatne

Bezpečnostné opatrenia

Vid' bezpečnostný list.

Bezpečnostné opatrenia

Informácie o likvidácii. Prosím pozrite si bezpečnostný list.

Informácie o záruke

Vyššie uvedené informácie a naše poradenstvo ohľadom aplikačnej technológie v slovnej, písomnej a testovacej forme sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí, ale sú len nezáväznými údajmi, a to aj pokiaľ ide o akékoľvek majetkové práva tretích strán. Informácie v tejto publikácii neoslobodzujú spracovateľa od vlastného preskúmania našich produktov z hľadiska ich vhodnosti na zamýšľané procesy a účely. Aplikácia, používanie a spracovanie našich produktov a produktov vyrobených na základe našich odporúčaní súvisiacich s aplikačnou technológiou sú mimo našej kontroly, a preto sú výlučne zodpovednosťou spracovateľa. Ak aplikácia, na ktorú sa používajú naše výrobky, podlieha požiadavke úradného schválenia, používateľ je zodpovedný za získanie týchto schválení. Vyhradujeme si právo prispôbiť produkt technickému pokroku a novému vývoju. Ďalej odkazujeme na naše Všeobecné obchodné podmienky, najmä pokiaľ ide o akúkoľvek zodpovednosť za vady. Naše Všeobecné obchodné podmienky nájdete na stránke www.otto-chemie.de.