

OTTO Hladiaci roztok

Hladiaci prostriedok

Vodný roztok aktívnych činidiel

Pre interiér a exteriér

GL

Charakteristika

- ▶ Vodný roztok aktívnych činidiel
- ▶ Obsiahnuté látky sú dermatologicky testované
- ▶ Nevysušuje pokožku
- ▶ Riediteľný vodou; 2 (roztok) : 1 (voda)
- ▶ Uchováva lesk povrchu tmelu nedotknutý
- ▶ Nevyplytuje farebné pigmenty z tmelov
- ▶ Nevhodné na mramor a iný prírodný kameň.

Oblasti aplikácie

- ▶ Na vyhladzovanie povrchu silikónových, polyuretánových a hybridných MS polymérových tmelov

Normy a testy

- ▶ Na základe výsledkov in vivo testu kompatibility (test z inštitútu Fresenius, 65232 Taunusstein, Nemecko) je výrobok OTTO Hladiaci roztok zaradený medzi neškodné prostriedky, čo sa týka jeho možného dráždivého účinku na pokožku.

Technické vlastnosti

Teplota skladovania od/do [°C]	0 / + 35
Skladovateľnosť pri 20 °C/50 % RVV [mesiacov]	12 ¹

1) Skladovanie chránené pred mrazom

Informácie o aplikácii

Na aplikácie v kombinácii s mramorom a inými prírodnými kameňmi odporúčame OTTO mramorový silikónový hladiaci roztok GLM.

Ak používate hladiaci roztok, odstráňte vodné šmuhy okamžite po tmelení. Ak sa povrchy čistia neskôr, môžu zostať permanentné šmuhy.

Vyhladzovací prostriedok nesmie zostať azaschnúť všakre pre tesniaci prostriedok ana susedných povrchoch, pretože zaschnuté zvyšky môžu za určitých okolností viesť koptickému poškodeniu (matné/svetlé flaky).

Zásadne odporúčame používať vyhladzovací prostriedok čo najúspornejšie, teda napr. iba mierne namočiť hladidlá, alebo hladiaci roztok nanášať cielene na povrch tmelu čistým štetcom.

Zvyšky vyhladzovacieho prostriedku sa musia ešte pred zaschnutím odstrániť čistou vodou.

Prosím pred použitím skontrolujte kompatibilitu susedných povrchov, napr. natreté drevo, vykonaním skúšobných testov.

5 l a 10 l nádoby sú vybavené "Anti-bublínovým systémom".

Kvôli mnohým možným vplyvom počas a po aplikácii musí zákazník vždy najprv vykonať skúšobné testy.

Prosím všimnite si odporúčanú trvanlivosť uvedenú na obale.

Balenie



	250 ml plastová fľaša	1000 ml plastová fľaša	5 l plastová nádoba	10 l plastová nádoba	60 l plastový sud	200 l plastový sud s otvorom na zátku*
○ bezfarebný	GL-52	GL-57	GL-59	GL-61	GL-65	na vyžiadanie
Kusov na baliacu jednotku	1	1	1	1	1	1
Kusov na paletu			90	30	6	2

* Vypúšťací ventil OTTO 2" s otvorom (AERO-FLOW) sa predáva samostatne

Bezpečnostné opatrenia

Vid' bezpečnostný list.

Bezpečnostné opatrenia

Informácie o likvidácii. Prosím pozrite si bezpečnostný list.

Informácie o záruke

Vyššie uvedené informácie a naše poradenstvo ohľadom aplikačnej technológie v slovnej, písomnej a testovacej forme sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí, ale sú len nezáväznými údajmi, a to aj pokiaľ ide o akékoľvek majetkové práva tretích strán. Informácie v tejto publikácii neoslobodzujú spracovateľa od vlastného preskúmania našich produktov z hľadiska ich vhodnosti na zamýšľané procesy a účely. Aplikácia, používanie a spracovanie našich produktov a produktov vyrobených na základe našich odporúčaní súvisiacich s aplikačnou technológiou sú mimo našej kontroly, a preto sú výlučne zodpovednosťou spracovateľa. Ak aplikácia, na ktorú sa používajú naše výrobky, podlieha požiadavke úradného schválenia, používateľ je zodpovedný za získanie týchto schválení. Vyhradujeme si právo prispôbiť produkt technickému pokroku a novému vývoju. Ďalej odkazujeme na naše Všeobecné obchodné podmienky, najmä pokiaľ ide o akúkoľvek zodpovednosť za vady. Naše Všeobecné obchodné podmienky nájdete na stránke www.otto-chemie.de.