

OTTO Koncentrát hladiaceho roztoku

Koncentrát hladiaceho prostriedku

Vodný roztok aktívnych činidiel

GLK

Charakteristika

- ▶ Vodný roztok aktívnych činidiel
- ▶ Suspenzia - pred použitím homogenizujte
- ▶ Jemný voči pokožke vďaka dermatologicky testovaným prísadám
- ▶ Nevysušuje pokožku
- ▶ Koncentrovaný, možnosť riedenia s vodou individuálne podľa tmelu a aplikácie
- ▶ Uchováva lesk povrchu tmelu nedotknutý
- ▶ Nevyplavuje farebné pigmenty z tmelov
- ▶ Nevhodné na mramor a iný prírodný kameň.

Oblasti aplikácie

- ▶ Na vyhladzovanie povrchu silikónových, polyuretánových a hybridných MS polymérových tmelov

Technické vlastnosti

Teplota skladovania od/do [° C] 0 / + 25

Skladovateľnosť pri 23 °C 12¹
C/50 % RVV [mesiacov]

1) Skladovanie chránené pred mrazom

Informácie o aplikácii

Na aplikácie v kombinácii s mramorom a inými prírodnými kameňmi odporúčame OTTO mramorový silikónový hladiaci roztok GLM.

Pred použitím fľaše a plechovky dobre potraste, aby bol hladiaci roztok homogénny.

Pred použitím zmiešajte hladiace roztoky v sudoch čistým miešadlom, aby boli homogénne.

Použite čerstvý hladiaci roztok a vždy ho aplikujte ekonomicky. Ak je to potrebné, zriedte hladiaci roztok s vodou.

Zásadne odporúčame používať vyhladzovací prostriedok čo najúspornejšie, teda napr. iba mierne namočiť hladidlá, alebo hladiaci roztok nanášať cielene na povrch tmelu čistým štetcom.

Vyhladzovací prostriedok nesmie zostať azaschnúť vškäre pre tesniaci prostriedok ana susedných povrchoch, pretože zaschnuté zvyšky môžu za určitých okolností viesť koptickému poškodeniu (matné/svetlé flaky).

Zvyšky vyhladzovacieho prostriedku sa musia ešte pred zaschnutím odstrániť čistou vodou.

Čím väčšie je riedenie, tým vyššia je náchylnosť na zanechávanie matných svetlých zvyškov (odporúčaný pomer riedenia je 1 diel koncentrátu : 3 diely vody).

Prosím pred použitím skontrolujte kompatibilitu susedných povrchov, napr. natreté drevo, vykonaním skúšobných testov.

5 l nádoby sú vybavené antibublínovým systémom.

Kvôli mnohým možným vplyvom počas a po aplikácii musí zákazník vždy najprv vykonať skúšobné testy.

Prosím všimnite si odporúčanú trvanlivosť uvedenú na obale.

Balenie



| | 1000 ml plastová fľaša | 5 l plastová nádoba |
|---------------------------|------------------------|---------------------|
| ○ bezfarebný | GLK-57 | GLK-59 |
| Kusov na baliacu jednotku | 1 | 1 |
| Kusov na paletu | | 90 |

Iné balenia na požiadanie

Bezpečnostné opatrenia

Vid' bezpečnostný list.

Bezpečnostné opatrenia

Informácie o likvidácii. Prosím pozrite si bezpečnostný list.

Informácie o záruke

Vyššie uvedené informácie a naše poradenstvo ohľadom aplikačnej technológie v slovnej, písomnej a testovacej forme sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí, ale sú len nezáväznými údajmi, a to aj pokiaľ ide o akékoľvek majetkové práva tretích strán. Informácie v tejto publikácii neoslobodzujú spracovateľa od vlastného preskúmania našich produktov z hľadiska ich vhodnosti na zamýšľané procesy a účely. Aplikácia, používanie a spracovanie našich produktov a produktov vyrobených na základe našich odporúčaní súvisiacich s aplikačnou technológiou sú mimo našej kontroly, a preto sú výlučne zodpovednosťou spracovateľa. Ak aplikácia, na ktorú sa používajú naše výrobky, podlieha požiadavke úradného schválenia, používateľ je zodpovedný za získanie týchto schválení. Vyhradujeme si právo prispôsobiť produkt technickému pokroku a novému vývoju. Ďalej odkazujeme na naše Všeobecné obchodné podmienky, najmä pokiaľ ide o akúkoľvek zodpovednosť za vady. Naše Všeobecné obchodné podmienky nájdete na stránke www.otto-chemie.de.