

# Pištoľ na stlačený vzduch OTTO P 490 DP2X

ŠPECIÁL

## Pištoľ na stlačený vzduch pre 2-zložkové systémy

P 490 DP2X

### Charakteristika

- ▶ Pištoľ na stlačený vzduch na použitie dvojkartuší 490 ml (systém Sulzer C, F a BlueLine) s pomerom miešania 10:1
- ▶ Špeciálna pištoľ pre zvýšený prietok materiálu
- ▶ S plynule nastaviteľným ventilom na reguláciu tlaku a rýchloupínacou spojkou (zásuvná vsuvka EÚ)
- ▶ Odporúčaný pracovný tlak: 5 bar



### Technické vlastnosti

Nastavenie tlaku	plynulý
max. pracovný tlak [bar]	5
Požiadavky na stlačený vzduch	ISO 8573-1 2.4.2
Hladina hluku [dBA]	83
Kartuša s objemom [ml]	490
Zmiešavací pomer	10 : 1
Síla posuvu [kN]	5,0
Dĺžka [mm]	490
šírka [mm]	112
Výška [mm]	340
Váha [g]	2660

### Dôležité informácie

Pred uvedením do prevádzky dodržiavajte priložený návod na obsluhu.

Pneumatická pištoľ má prípojku 1/4 "DL a zásuvnú vsuvku EU (rýchlospojka), pomocou ktorej sa pripája podľa aktuálnej potreby. Hadica musí byť špirála vhodná na mobilné spracovanie, ktorej pretlak sa bude rovnať dvojnásobku maximálneho tlaku systému.

### Balenie

Objednávacia jednotka (Obj)	Obj. kód
1 ks	P490DP2X