

# Rýchlonabíjacia stanica OTTO s indikátorom nabitia k HPS

Príslušenstvo k akumulátorovej pištoľi OTTO typu HPS-4T/-6T

LADE-HPS

## Charakteristika

- Rýchlonabíjacia stanica pre lítiovo-iónový akumulátor s10,8V
- Rýchlonabíjacia stanica s dobou nabíjania 30 minút
- Konformita RoHS

## Normy a testy

- Označenie CE

## Technické vlastnosti

Druh krytia podľa DIN EN 60529 (VDE 0470)	IP30 // Classe 2
Vstupné napätie - volty [V]	100 - 240
Príkion - watty [W]	30
Vstupná frekvencia - hertze [Hz]	~ 50 / 60
Výstupné napätie - volty [V]	10,8
Výstupný výkon - ampéry [A]	2,0
Váha [g]	~ 502 brutto



## Informácie o aplikácii

Nabíjanie batérie pomocou rýchlonabíjacej stanice:

Akumulátory nenabíjajte pri teplotách nižších ako 10°C avyšších ako 40°C

1. Ak boli batérie vystavené teplote pod +5 °C, musia sa tieto pred nabíjaním zohriať aspoň na +10 °C.
2. Po úplnom nabití akumulátora vyťahnite zástrčku nabíjačky zo siete. (odpojte nabíjačku)
3. Nabíjačka by sa mala medzi dvomi nabíjaniami akumulátora cca 1 hodinu ochladiť.
4. Používajte len rýchlonabíjačku s akumulátorovou pištoľou typu HPS-4T/-6T a k nej dodané akumulátory. Cudzie nabíjačky môžu spôsobiť zničenie akumulátora, ako aj nabíjačky.

## Balenie

Objednávacia jednotka (Obj)	Obj. kód
1 ks	LADE-HPS

## Bezpečnostné opatrenia

Akumulátory nenabíjajte pri teplotách nižších ako 10°C avyšších ako 40°C.